

## ROCK.N.ALL 8.9

### TRIPLE CERTIFIED ROPE

with long life treatment, stop aqua & middle marking

Art.no.: CS60AN




ROCK.N.ALL is a triple certified rope and can be used as a Single, Double and Twin rope. It ensures a maximum safety, making it an all-purpose rope appreciated by all climbers. Especially recommended for rope teams of 3, where one is leading, and two are following. With middle marking and Stop Aqua impregnation.

#### use cases:

sports climbing, ice climbing, mountain sports, canyoning, PPE, forestry

## Technical specifications

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>rope</b>              | <b>Material:</b> polyamide<br><b>Color:</b> bright green<br><b>Finish:</b> StopAqua+Longlife                 |
| <b>Length</b>            | 60 m   |
| <b>Diameter</b>          | 8.9 mm   |
| <b>Weight per meter</b>  | 54 g   |
| <b>Rope type</b>         | Triple certified rope  |
| <b>Number of strands</b> | 40   |
| <b>Sheath percentage</b> | 33 %   |
| <b>Country of origin</b> | France   |
| <b>Size variations</b>   | 50 m [Art.no.: CS50AN]<br>70 m [Art.no.: CS70AN]   |
| <b>Color variations</b>  |  orange [Art.no.: CS60AO] |

|   |  |        |        |   |   |                    |   |   |   |                              |        |      |        |  |   |    |    |   |        |        |        |   |       |       |       |  |    |    |    |   |      |      |      |   |      |      |      |                             |        |        |        |
|---|--|--------|--------|---|---|--------------------|---|---|---|------------------------------|--------|------|--------|--|---|----|----|---|--------|--------|--------|---|-------|-------|-------|--|----|----|----|---|------|------|------|---|------|------|------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Standards</b>  | EN 892:2012 + A1:2016, UIAA 101  |        |        |   |   |                    |   |   |   |                              |        |      |        |  |   |    |    |   |        |        |        |   |       |       |       |  |    |    |    |   |      |      |      |   |      |      |      |                             |        |        |        |
|  | <div style="background-color: #1a1a1a; color: white; padding: 10px;"> <p><b>DYNAMISCHES BERGSEIL</b><br/><i>DYNAMIC MOUNTAINEERING ROPE</i></p> <p><b>DREIFACH ZERTIFIZIERT</b><br/><i>TRIPLE CERTIFIED</i></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">½</td> <td style="text-align: center;">②</td> </tr> <tr> <td><b>PERFORMANCE</b></td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">½</td> <td style="text-align: center;">②</td> </tr> <tr> <td>Fangstoß <i>Impact force</i></td> <td style="text-align: center;">7,9 kN</td> <td style="text-align: center;">6 kN</td> <td style="text-align: center;">9,5 kN</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stürze <i>Number of falls</i></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td>Dynamische Dehnung <i>Dynamic extension</i></td> <td style="text-align: center;">32,3 %</td> <td style="text-align: center;">29,7 %</td> <td style="text-align: center;">26,8 %</td> </tr> <tr> <td>Statische Dehnung <i>Static extension</i></td> <td style="text-align: center;">8,2 %</td> <td style="text-align: center;">8,2 %</td> <td style="text-align: center;">4,9 %</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einzelfasern <i>Number of strands</i></td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td>Mantelverschiebung <i>Sheath slippage</i></td> <td style="text-align: center;">0 mm</td> <td style="text-align: center;">0 mm</td> <td style="text-align: center;">0 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht pro Meter <i>Weight per meter</i></td> <td style="text-align: center;">54 g</td> <td style="text-align: center;">54 g</td> <td style="text-align: center;">54 g</td> </tr> <tr> <td>Durchmesser <i>Diameter</i></td> <td style="text-align: center;">8,9 mm</td> <td style="text-align: center;">8,9 mm</td> <td style="text-align: center;">8,9 mm</td> </tr> </table> <p><b>MADE IN EUROPE</b><br/>Es ist deine Wahl. <i>It's your choice.</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> </div> |        | ①      | ½ | ② | <b>PERFORMANCE</b> | ① | ½ | ② | Fangstoß <i>Impact force</i> | 7,9 kN | 6 kN | 9,5 kN | Anzahl der Stürze <i>Number of falls</i> | 5 | 15 | 35 | Dynamische Dehnung <i>Dynamic extension</i> | 32,3 % | 29,7 % | 26,8 % | Statische Dehnung <i>Static extension</i> | 8,2 % | 8,2 % | 4,9 % | Anzahl der Einzelfasern <i>Number of strands</i> | 40 | 40 | 40 | Mantelverschiebung <i>Sheath slippage</i> | 0 mm | 0 mm | 0 mm | Gewicht pro Meter <i>Weight per meter</i> | 54 g | 54 g | 54 g | Durchmesser <i>Diameter</i> | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
|   | ①  | ½      | ②      |   |   |                    |   |   |   |                              |        |      |        |  |   |    |    |   |        |        |        |   |       |       |       |  |    |    |    |   |      |      |      |   |      |      |      |                             |        |        |        |
| <b>PERFORMANCE</b>  | ①  | ½      | ②      |   |   |                    |   |   |   |                              |        |      |        |  |   |    |    |   |        |        |        |   |       |       |       |  |    |    |    |   |      |      |      |   |      |      |      |                             |        |        |        |
| Fangstoß <i>Impact force</i>  | 7,9 kN   | 6 kN   | 9,5 kN |   |   |                    |   |   |   |                              |        |      |        |  |   |    |    |   |        |        |        |   |       |       |       |  |    |    |    |   |      |      |      |   |      |      |      |                             |        |        |        |
| Anzahl der Stürze <i>Number of falls</i>  | 5  | 15     | 35     |   |   |                    |   |   |   |                              |        |      |        |  |   |    |    |   |        |        |        |   |       |       |       |  |    |    |    |   |      |      |      |   |      |      |      |                             |        |        |        |
| Dynamische Dehnung <i>Dynamic extension</i>                                       | 32,3 %   | 29,7 % | 26,8 % |   |   |                    |   |   |   |                              |        |      |        |  |   |    |    |   |        |        |        |   |       |       |       |  |    |    |    |   |      |      |      |   |      |      |      |                             |        |        |        |
| Statische Dehnung <i>Static extension</i>   | 8,2 %  | 8,2 %  | 4,9 %  |   |   |                    |   |   |   |                              |        |      |        |  |   |    |    |   |        |        |        |   |       |       |       |  |    |    |    |   |      |      |      |   |      |      |      |                             |        |        |        |
| Anzahl der Einzelfasern <i>Number of strands</i>                                  | 40   | 40     | 40     |   |   |                    |   |   |   |                              |        |      |        |  |   |    |    |   |        |        |        |   |       |       |       |  |    |    |    |   |      |      |      |   |      |      |      |                             |        |        |        |
| Mantelverschiebung <i>Sheath slippage</i>   | 0 mm   | 0 mm   | 0 mm   |   |   |                    |   |   |   |                              |        |      |        |  |   |    |    |   |        |        |        |   |       |       |       |  |    |    |    |   |      |      |      |   |      |      |      |                             |        |        |        |
| Gewicht pro Meter <i>Weight per meter</i>   | 54 g   | 54 g   | 54 g   |   |   |                    |   |   |   |                              |        |      |        |  |   |    |    |   |        |        |        |   |       |       |       |  |    |    |    |   |      |      |      |   |      |      |      |                             |        |        |        |
| Durchmesser <i>Diameter</i>   | 8,9 mm   | 8,9 mm | 8,9 mm |   |   |                    |   |   |   |                              |        |      |        |  |   |    |    |   |        |        |        |   |       |       |       |  |    |    |    |   |      |      |      |   |      |      |      |                             |        |        |        |