



**100% MADE IN
AUSTRIA**



**THE WORLD'S STRONGEST
QUICK RELEASE BUCKLES
AND MORE**

COMPONENTS



AUSTRIALPIN WORKBOOK

2026

THE WORLD'S STRONGEST
QUICK RELEASE BUCKLES
AND MORE
MADE IN AUSTRIA

AUSTRIALPIN.AT



EDITORIAL

We are AUSTRIALPIN. We produce innovative, high-quality mountain sports and safety equipment made of metal. Developed and manufactured with decades of experience and a genuine passion for metal craftsmanship. Right in the heart of the Alps, in Tyrol, Austria.

All production steps are done in-house. This guarantees full transparency, uncompromising safety standards, and consistent, long-lasting performance across our entire product range.

COBRA® stands for safety, design, and maximum precision worldwide. Values we integrate into every detail. Our location in Tyrol, Austria, is a deliberate choice: from concept to finished component, we take full responsibility – for quality today and for generations to come.

photocredit: Josef Wittibschlager



Wir sind AUSTRIALPIN. Wir produzieren innovative, hochwertige Bergsport- und Sicherheitsausrüstung aus Metall. Entwickelt und hergestellt mit jahrzehntelanger Erfahrung und echter Leidenschaft für das Metallhandwerk. Das alles an unserem Standort im Herzen der Alpen, in Tirol in Österreich.

Alle Produktionsschritte finden bei uns im Haus statt. So garantieren wir volle Transparenz, kompromisslose Sicherheitsstandards und höchste Qualität über unser gesamtes Sortiment.

COBRA® steht weltweit für Sicherheit, Design und höchste Präzision – Werte, die wir in jedes Detail einfließen lassen. Unser Standort in Tirol, Österreich, ist dabei eine bewusste Entscheidung: Von der Idee bis zur fertigen Komponente übernehmen wir Verantwortung – für Qualität heute und für Generationen morgen.



ICONS AND INDEX

	Bruchkraft Umreifung Breaking load loop configuration	Schnalle und Gurtband als Einheit geprüft Buckle and textile element tested as a unit Kilonewton [kN]
	Bruchkraft gerader Zug Breaking load tensile strength	Bruchlastwertermittlung auf geraden Zug Buckle is tested with tensile strength Kilonewton [kN]
	Bruchkraft D-Ring Breaking load D-ring	Bruchlastwertermittlung auf geraden Zug D-ring is tested with tensile strength Kilonewton [kN]
 Aluminium	Material Material	Materialangabe Indication of material
 Polymer		
 Steel		
 Stainless Steel		
 CEN	Internationale Normen International standards	CEN: Comité Européen de Normalisation UIAA: Union Internationale des Associations d'Alpinisme ANSI: American National Standards Institute CSA: Canadian Standards Association NFPA: National Fire Protection Association
 ANSI CSA		
 NFPA		
	Offshore Offshore	100 % seawassertauglich 100 % offshore suitable
	Gewicht Weight	Gewicht in Gramm [g] Weight in gram [g]
	Maße Measurements	Größenangabe in Millimeter [mm], Zentimeter [cm] oder Meter [m] Indication of size in millimeter [mm], centimeter [cm] or meter [m]
	Keine PSA No PPE	Keine persönliche Sicherheitsausrüstung No personal protective equipment
	Made in Made in	Herstellungsland Country of origin
	Neu New	Anzeige neuer Produkte Indication of new products

INTRODUCTION P 8

COBRA® QUICK RELEASE P 20

- COBRA® NG QUICK RELEASE P 24
- COBRA® PRO STYLE P 33
- COBRA® PRO STYLE SNAKEBITE P 38
- COBRA® PRO STYLE 18 KN P 40
- D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN P 41
- D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN SNAKEBITE P 42
- COBRA® PRO STYLE RETROFIT 18 KN P 44
- SUPER COBRA® P 46
- COBRA® NAUTIC P 48
- COBRA® FM P 50
- GT COBRA® P 52
- COBRA® OUL P 50
- COBRA® SPECIAL DESIGNS P 54

THREAD BACK BUCKLES AND RINGS P 58

- COBRAFRAME P 62
- RINGS P 66
- SLIDEBLOC AND BELT BUCKLES P 68

PRODUCTS EXTRACT P 72

- CARABINER EXTRACT P 82
- AIR SPORTS CARABINERS AND PULLEYS P 96
- BELAY AND RAPPEL DEVICE EXTRACT P 100
- RIGGING PLATES P 104
- CORDS AND SLINGS EXTRACT P 106
- FASHION P 108

WOFÜR WIR STEHEN

QUALITY MADE IN AUSTRIA

DER SPEZIALIST IN SACHEN SICHERHEIT


THE SAFETY SPECIALIST

Seit mehr als 25 Jahren konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenz: die Metallverarbeitung. Neben der weltweit sichersten Schnalle stellen wir noch weitere innovative Produkte für den taktischen Bereich und die Arbeitssicherheit her. Der Fokus liegt dabei immer auf essentiellen Produkten, die das Leben ihrer Anwender sicherer machen und durch herausragende Qualität „Made in Austria“ überzeugen. For more than 25 years, we have been focusing on our core competence: metal processing. Besides the world's strongest buckle, we also manufacture a selection of innovative products for the tactical and work safety industry. Thereby, our focus is on essential products which make their users' lives safer and convince with their high "Made in Austria" quality.

SICHERHEIT & QUALITÄT UNSERER PRODUKTE SIND DAS A UND O

SAFETY AND QUALITY OF OUR PRODUCTS ARE IMPORTANT TO US

Deshalb produzieren wir da, wo wir die volle Kontrolle über unsere Prozesse haben: vor unserer Haustür in Fulpmes, einem kleinen Ort im Stubaital, Österreich. Wir investieren ständig in die Forschung und Entwicklung, neue Maschinen und ein herausragendes Qualitätsmanagement, um unsere Produkte zu den sichersten der Welt zu machen. This is why we produce where we have full control over all processes: in front of our doorstep in Fulpmes, a small town in Stubaital valley, Austria. We constantly invest in research and development, new machines and a great quality management to make our products the safest worldwide.



photocredit: Josef Wittibschlager

VERANTWORTUNG FÜR UNSERE GESELLSCHAFT

RESPONSIBILITY TO SOCIETY

Wir glauben, dass es unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft ist, möglichst lokal zu produzieren. Damit sagen wir „Nein“ zu langen Lieferketten, kreieren Jobs in der Region und sorgen somit für größtmögliche Nachhaltigkeit. We believe that it is our responsibility to society to manufacture as locally as possible. With our production site in Fulpmes, we say no to long supply chains, create jobs on site and this way provide for the highest sustainability possible.



photocredit: Josef Wittibschlager

HOHE UMWELTAUFLAGEN? ABER BITTE GERNE!

STRICT ENVIRONMENTAL REGULATIONS? YES PLEASE!

Als Produzent der stärksten und sichersten Schnalle der Welt ist es nicht nur unsere Verantwortung Menschen zu schützen, sondern auch unseren Lebensraum und die Natur. Mit unserer Produktion in Europa sorgen wir für eine umweltfreundliche Herstellung unserer Produkte, verzichten auf lange Transportwege und halten so unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich. As the producer of the strongest and safest buckle worldwide it is not only our responsibility to protect peoples lives – it is also our responsibility to protect Mama nature and treat her with respect. This is why we put emphasis on an eco-friendly production and short delivery distances. This way, we keep our ecological footprint to a minimum.



photocredit: Josef Wittibschlager

SERVICE TRIFFT AUF LEIDENSCHAFT

SERVICE MEETS PASSION

Fragen? Anregungen? Kritik? Bei uns seid ihr definitiv richtig! Unser gesamtes Team ist, ebenso wie die Produktion, in Fulpmes stationiert und immer für euch da, um Fragen zu beantworten, weiterzuhelfen und eure Wünsche in die Realität umzusetzen. Do you have questions? Ideas? Criticism? Then you are right here! Our whole team is located in Fulpmes and always ready to answer your questions, to help you out and to make your wishes become reality.

UNSERE VERANTWORTUNG: EURE SICHERHEIT OUR RESPONSIBILITY: YOUR SAFETY



Für die Sicherheit unserer Kunden scheuen wir keine Mühen. Deshalb ist unser Qualitätsmanagement eines, das den höchsten Anforderungen entspricht und seinesgleichen sucht. Um die Zuverlässigkeit und Qualität unserer Produkte zu gewährleisten, durchlaufen diese vorab mehrere Tests – hier wird nichts dem Zufall überlassen. To us, the safety of our customers is a top priority and we put every effort into making our products the best and safest mankind has ever seen. This is why our quality management sets a standard unparalleled in this industry. Our products go through several tests, so we can guarantee their superior reliability.



WARENEINGANGSKONTROLLE INCOMING INSPECTION

Wir unterziehen unser Material einer optischen und Maßkontrolle sowie einer Härteprüfung. Durch die Vergabe von Chargennummern können Fehler immer sofort zurückverfolgt werden. Our material undergoes an optical and a dimensional check as well as a hardness test. By using batch numbers, errors can be tracked back immediately.

PRÜFRUNDEN INSPECTION PLAN

Mindestens einmal täglich werden die Frästeile von jeder Maschine einer Funktions- und Sicherheitskontrolle unterzogen. At least once a day, milled parts of every machine undergo a function check and a safety control.



ZUGKONTROLLE TENSILE STRENGTH TEST

Von jeder Charge werden Stichproben einer Zugkontrolle mit und ohne Gurt unterzogen. Dabei werden sie 3 Minuten der maximalen Zugkraft ausgesetzt. Samples of every batch undergo a tensile strength test with and without belt. Thereby, they are exposed to the maximum tensile strength for 3 minutes.



ENDKONTROLLE FINAL INSPECTION AND TESTING

Jede COBRA® Schnalle wird mehrmals per Hand auf ihre Funktion überprüft. Zusätzlich überprüft eine optische Maschine die korrekte Vernietung der Schnallen. Every COBRA® buckle is tested for its function by hand multiple times. In addition an optical scanning machine checks the correct riveting of each buckle.



WARENAUSGANGSKONTROLLE OUTGOING GOODS INSPECTION

Vor dem Versand kontrolliert ein Mitarbeiter stichprobenartig die fertigen Schnallen optisch und auf ihre Funktion. Before shipping, an employee tests samples of the finished buckles optically and for their function.



COBRA® KOMPONENTEN ANWENDUNGEN COBRA® COMPONENTS APPLICATIONS

YOU CAN ALWAYS #RELYONCOBRA

COBRA® Schnallen werden überall dort eingesetzt, wo es um Sicherheit für Mensch und Material geht. Gurthersteller rund um den Globus vertrauen auf die zuverlässige Komponente. So vielfältig die COBRA® Schnallen sind, so breit gefächert sind auch ihre Einsatzbereiche – sie kommt im taktischen Bereich ebenso zum Einsatz wie im Rettungswesen, der Absturzsicherung und in der Mode. The COBRA® Quick Release buckle is the benchmark when it comes to safety of men and material. Manufacturers around the globe trust in the COBRA® components which are available in many different models and are constantly revised and improved. Because of their diversity they are used in a wide range of fields – in the tactical sector, for rescue services and fall protection as well as in the fashion industry.




01 Die D-RING COBRAFRAME 18 kN
EASY RELEASE im Einsatz bei der Feuer-
wehr. D-RING COBRA FRAME 18 kN
EASY RELEASE used by fire fighters.



02 Die COBRA® PRO STYLE zur
Sicherung der Rennfahrer bei
Stockcar-Rennen. COBRA® PRO
STYLE used for stock car racing.

03 Diverse COBRA® Schnallen an
Schutzwesten und Gürteln. Several
COBRA® buckles used on plate
carriers and other tactical products.



04 D-RING COBRA® PRO STYLE 18 kN
an Hundehalsbändern und -geschirr.
D-RING COBRA® PRO STYLE 18 kN on
dog collars and harnesses.

FARBEN UND BESCHICHTUNGEN COLORS AND COATINGS

MOST COMMON COBRA® FINISHES

Mindestbestellmenge:
200 Stk.
Minimum order
quantity: 200 pcs.



KTL STANDARD
COATING (K)



POLISHED
(A)

ANODIZED

Mindestbestellmenge:
500 Stk. Weitere
Farben auf Anfrage.
Minimum order
quantity: 500 pcs.
Other colors on
request.



MATTE BLACK
BLACK CLIPS (M)



AZURE BLUE
ANODIZED (B) LIGHT GREEN
ANODIZED (N) RED
ANODIZED (R)

HARD COATED

Mindestbestellmenge:
500 Stk.
Minimum order
quantity: 500 pcs.



HARD COAT
(H)



Die Mindestbestellmengen kann variieren und wird je nach Modell auf volle Verpackungseinheiten aufgerundet. Farben auf Anfrage haben abweichende Mindestbestellmengen. The minimum order quantity may vary and is rounded up to full packaging units depending on the model. Colors on request have different minimum order quantities.

HIGH PERFOR- MANCE COATING (HPC)

Mindestbestellmenge:
500 Stk. Weitere
Farben auf Anfrage.
Minimum order
quantity: 500 pcs.
Other colors on
request.



COYOTE BROWN
(C)



FOLIAGE GREEN
(F)



ELEPHANT GREY
(G)



BROWN GREY
(Q)



DESERT SAND
(S)



TAN 499
(T)

COLORS - ONLY FOR COBRA® NG BUCKLES

Auf Anfrage ist eine
Bestellung innerhalb
der MOQ möglich. Sie
können je nach Größe
und Farbe variieren.
On request, an order
within the minimum
order quantities is
possible. MOQs might
vary, depending on
the size and color.



COYOTE BROWN
(C)



FOLIAGE GREEN
(F)



ELEPHANT GREY
(G)



BROWN GREY
(Q)



DESERT SAND
(S)



TAN 499
(T)

COBRA® SNAKE- BITE COMBINATIONS WITH HPC

Mindestbestellmenge:

500 Stk.

Minimum order
quantity: 500 pcs.

COBRA® SNAKEBITE

buckles in COYOTE BROWN (C), ELEPHANT GREY (G), OLIVE GREEN (L), BROWN GREY (Q), DESERT SAND (S) and TAN 499 (T) come with the new brown grey SNAKEBITE clamp (-LSQ).



**COYOTE BROWN -
BROWN GREY (C-LSQ)**



**ELEPHANT GREY -
BROWN GREY (G-LSQ)**



**OLIVE GREEN -
BROWN GREY (L-LSQ)**



**BROWN GREY -
BROWN GREY (Q-LSQ)**



**DESERT SAND -
BROWN GREY (S-LSQ)**



**TAN 499 - BROWN
GREY (T-LSQ)**



**KTL COATING -
BLACK (K-LS)**



**WOLF GREY -
BLACK (E-LS)**



**FOLIAGE GREEN -
BLACK (F-LS)**



Die Mindestbestellmengen kann variieren und wird je nach Modell auf volle Verpackungseinheiten aufgerundet. Farben auf Anfrage haben abweichende Mindestbestellmengen.
The minimum order quantity may vary and is rounded up to full packaging units depending on the model. Colors on request have different minimum order quantities.

photocredit: AUSTRIALPIN GmbH / Anna Sterzinger / Athlet: Dominik Sterzinger



THE HIGH PERFORMANCE COATING (HPC)

VORTEILE BENEFITS

Einsätze unter rauen Bedingungen sind das tägliche Brot der COBRA® Komponenten. Verbaut in den unterschiedlichsten Systemen, müssen sie härtesten Anforderungen standhalten. Das vollautomatische Verfahren zur Oberflächenbeschichtung, „High Performance Coating“ (HPC), ist eine Eigenentwicklung von AUSTRIALPIN. Komponenten mit HPC bieten nicht nur eine außergewöhnliche Farbtreue, sondern schützen die Schnallen effektiv vor chemischen und mechanischen Einflüssen wie Korrosion und Abrieb. Gedeckte Farbvarianten gewährleisten höchste Tarnwirkung und lassen sich präzise auf Ausrüstung und Einsatzszenarien abstimmen. Performing in the harshest conditions is just daily routine for the COBRA® components. Used in a vast array of environments, systems and applications, they must be ready to meet the toughest requirements. Our proprietary High Performance Coating (HPC) ensures outstanding color stability while providing superior protection against corrosion, abrasion, and other chemical or mechanical stressors. Muted color variants are optimized for maximum camouflaging effect and can be precisely aligned with mission-specific gear and operational environments.

MADE IN
AUSTRIA



STRONGER. BETTER. HIGHLY RESISTANT.
100 % IN-HOUSE PRODUCTION.



COBRA® QUICK RELEASE COBRA® QUICK RELEASE

THE WORLD'S SAFEST,
STRONGEST AND MOST
VERSATILE BUCKLES.



RELIED ON BY
PROFESSIONALS.
RESPECTED WORLDWIDE.

COBRA® TYPENVERGLEICH

COBRA® COMPARISON OF TYPES



COBRA® NG QUICK RELEASE

Mit Triple Lock System für noch mehr Sicherheit. Hergestellt aus hochfestem Polymer. With Triple Lock for even more safety. Made from high-strength polymer.




COBRA® PRO STYLE

Die Weiterentwicklung der legendären COBRA® THE ORIGINAL - erhältlich in Aluminium und Stahl
The evolution of the legendary COBRA® THE ORIGINAL - available in aluminium or steel



COBRA® SNAKEBITE

Die Klemme verhindert das Kriechen des Gurtbandes.
The clamp avoids creeping of the webbing.



Bei Fragen zur Wahl der richtigen COBRA® zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren. If you have questions about the choice of the right COBRA®, please don't hesitate to contact us.

T: +43 5225 65 248

E: office@austrialspin.at



SUPER COBRA®

Mit 23 kN Bruchkraft auf geradem Zug die stärkste COBRA®. The strongest COBRA® with 23 kN breaking load tensile strength.



COBRA® NAUTIC

Die COBRA® aus Edelstahl für Anwendungen auf hoher See. COBRA® made of stainless steel. For applications on the high seas.



COBRA® FM

Kleine COBRA® für Fashion oder Freizeitanwendungen. Keine PSA! Small COBRA® for fashion or leisure activities application. No PPE!



COBRA® PRO STYLE 18 KN

Hält 18 kN auf geradem Zug und entspricht der ANSI-Norm. With a breaking load tensile strength of 18 kN this buckle this buckle complies with the ANSI standard.



D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN

Erweiterter Anwendungsbereich dank patentiertem D-Ring.
Extended application thanks to the patented D-Ring.



D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN SNAKEBITE

Erweiterter Anwendungsbereich dank patentiertem D-Ring und Klemmelement.
Extended application thanks to the patented D-Ring and polymer clamp.



GT COBRA®

COBRA® aus 100 % Polymer-Kunststoff.
COBRA® made of 100 % polymer.



COBRA® OUL

COBRA® (mit wahlweise 9 kN oder 23 kN Bruchlast auf geradem Zug), die unter Last öffnet. Keine PSA! COBRA® that opens under load with a breaking load tensile strength of either 9 kN or 23 kN. No PPE!



COBRA® SPECIAL DESIGNS

Verschiedene, ausgeklügelte COBRA® Komponenten für besondere Anwendungen.
Various, sophisticated COBRA® components for special applications.


COBRA® NG QUICK RELEASE FEATURES

FUNKTIONALITÄT FUNCTIONALITY




Die neue COBRA® NG QUICK RELEASE ist eine Sicherheitsschnalle, die mit einem neuartigen Triple Lock System ausgestattet ist. Sie besteht aus hochfestem Polymer und wird im Spritzgussverfahren hergestellt. Dank ihrer Konstruktionsweise ist sie besonders robust und widerstandsfähig. Die Schnalle ermöglicht ein müheloses Einrasten von Schub- und Hauptteil. Dies wird durch das typische "Klick"-Geräusch bestätigt. Ein Lösen unter Spannung ist praktisch unmöglich. The brandnew COBRA® NG QUICK RELEASE is a safety buckle equipped with an innovative Triple Lock System. It is manufactured from high-strength polymer in an injection molding process. Its special design makes it extremely robust and resilient. The locking mechanism makes an accidental opening of the buckle nearly impossible and is confirmed by a distinct "clicking" sound. A release under tension is impossible.


TRIPLE LOCK FEATURES TRIPLE LOCK FEATURES



1. Drücken der beiden Clips um die COBRA® NG zu öffnen.
Press release clips to unlock the COBRA® NG.




2. Zusammenschieben der beiden Schnallenteile.
Push together buckle parts.



3. Anheben des Schubteils, um den Triple-Lock-Mechanismus zu öffnen.
Lift up the male part to open the Triple Lock mechanism.


FORMSCHLUSS FORM FIT

Schub- und Hauptteil der COBRA® NG greifen formschlüssig ineinander, dadurch ist der Verschlussmechanismus nicht lasttragend. Male and female part of the COBRA® NG interlock positively. This makes the locking mechanism non-load bearing and extra strong.



KOMPATIBILITÄT COMPATIBILITY

Genießen Sie maximale Flexibilität mit unserem COBRA® NG QUICK RELEASE-System. Innerhalb der NG-Familie kann jedes Schub- mit jedem Hauptteil kombiniert werden. Enjoy maximum flexibility with our COBRA® NG QUICK RELEASE system. You can combine any male part with any female part within the NG family.



Das Hauptteil der Schnalle bietet keine Verstellmöglichkeit und wird mit dem Gurtband fix vernäht. On the non-adjustable female part, the webbing needs to be sewn in.

Beim Schubteil der Schnalle kann dank des Verstellsteiges die Länge des Gurtbandes individuell und schnell angepasst werden. The adjuster bar on the male part of the buckle lets you adjust the webbing length.



HYBRID – Kombination aus 45 mm Schub- und 25 mm Hauptteil
HYBRID – combination of 45 mm male and 25 mm female part



25 mm Schub- und Hauptteil
25 mm male and female part




HYBRID – Kombination aus 25 mm Schub- und 45 mm Hauptteil
HYBRID – combination of 25 mm male and 45 mm female part

COBRA® NG QUICK RELEASE



COBRA® NG QUICK RELEASE

Verfügbar in Halbteilen. Innerhalb der COBRA® NG-Familie kann jedes Schub- mit jedem Hauptteil kombiniert werden. Die COBRA® NG ist nicht PSA-zertifiziert.
Available as half parts. All sizes and variants of the COBRA® NG are compatible. The COBRA® NG is not PPE-certified.



FN..WF-*						
mm	A	B	C	D	E	
25	-	4	47	42	16	13
45	-	4	61	45	18	17



FN..MT-*						
mm	A	B	C	D	E	
25	13	-	42	59	19	12
45	16	-	64	69	19	18

COBRA® NG CODE GENERATOR

COBRA® BUCKLE	TYPE	WEBBING	PART	SLOT	COLOR		CLIP COLOR (ONLY FOR FEMALE PART)
F	N	45	M	T	-	M	M
F	N NG	25 mm 1"	M male	T tri-glide, adjustable	-	M black matte	M matte black
		38 mm* 1.5"	W female	F non-adjustable		T tan499	G grey
		45 mm 1.75"				S desert sand	
		50 mm* 2"				Q grau-oliv	
						L olive green	
						G elephant grey	
						F foliage green	
						E wolf grey	
						C coyote brown	

*Auf Anfrage ist eine Bestellung nun auch innerhalb der Mindestabnahmemengen möglich. Diese können je nach Größe und Farbe variieren. On request, an order within the minimum order quantities is now possible. MOQs might vary, depending on the size and color.

COBRA® FEATURES

FUNKTIONALITÄT FUNCTIONALITY

Die COBRA® Quick Release ist eine Schnalle, die den höchsten Anforderungen an Sicherheit für ihre Anwender entspricht, da sie nur durch gleichzeitiges Drücken beider Clips geöffnet werden kann. Ein Öffnen unter Last ist bei allen COBRA® Quick Release Schnallen (ausgenommen aller „Open Under Load“-Modelle) nicht möglich. Sie erlauben ein müheloses Einrasten von Schub- und Hauptteil. Dieses wird durch das typische „Klick“-Geräusch bestätigt. Ein einseitiges Einrasten ist nahezu unmöglich. The COBRA® Quick Release is a buckle which meets the highest safety requirements. The buckle can only be opened by pressing both clips at the same time. The locking is confirmed by a distinct “clicking” sound. This mechanism makes one-sided locking and opening under load of the buckle (except of our “Open Under Load” models) nearly impossible.



1. Drücken der beiden Clips um die COBRA® zu öffnen.
Press release clips to unlock the COBRA®.

2. Öffnen der COBRA Schnalle. Ein einseitiges Öffnen ist nahezu unmöglich. Ein Öffnen unter Last ist unmöglich. One-sided release is nearly impossible. Opening under tension is impossible.

Das sichere Schließen wird durch ein "Klick" bestätigt. Einseitiges Einrasten ist nahezu unmöglich. Locking is confirmed by a "click". One-sided locking is nearly impossible.

GRÖSSEN- VERGLEICH SIZE COMPARISON

Abbildungen im Verhältnis. Die Millimeter-Angabe bezieht sich auf die passende Gurtbreite. Sizes are in relation and no original sizes. Indication of mm/inches refers to the webbing width.



Recomm. webbing width
25 mm 1"



Recomm. webbing width
33 mm 1 1/4"



Recomm. webbing width
38 mm 1 1/2"



Recomm. webbing width
45 mm 1 3/4"



Recomm. webbing width
50 mm 2"



Recomm. webbing width
58 mm 2 1/4"

KOMPATIBILITÄT COMPATIBILITY

Alle COBRA® Typen sind in unterschiedlichen Breiten, jeweils angepasst an die gängigen Gurtbreiten, erhältlich. Kombinieren Sie Schub- und Hauptteile desselben Typs, unabhängig von Größe und Ausführung. All COBRA® models are available in different standard sizes. You can combine any male with any female part within the same type regardless of size and variant.




MIX THE COBRA®
ANY WAY YOU LIKE.
THE BREAKING LOAD
ALWAYS STAYS
THE SAME!



FEMALE PART
ADJUSTABLE



FEMALE PART
NON-ADJUSTABLE



MALE PART
NON-ADJUSTABLE



MALE PART
ADJUSTABLE

25 mm 1" 33 mm 1 1/4" 38 mm 1 1/2" 45 mm 1 3/4" 50 mm 2" 58 mm 2 1/4"

CLIPS COLORS & SIZES



STANDARD SIZE BRASS



STANDARD SIZE BLACK (-B)



XL SIZE BRASS (-XL)



XL SIZE BLACK (-XB)

DIE MARKIE-
RUNGEN EINER
COBRA®
THE MARKINGS
OF A COBRA®

Die Markierungen einer COBRA® erklärt am Beispiel einer COBRA® PRO STYLE. Die Markierungen können sich je nach Modell unterscheiden.
The markings of a COBRA® buckle explained on a COBRA® PRO STYLE.
The markings can differ depending on the COBRA® model.



VORDERSEITE
FRONT

- 1 TYP
TYPE
- 2 PATENT
PATENT
- 3 BRUCHLAST SCHNALLE IN KILONEWTON
gerader Zug
BREAKING LOAD IN KILONEWTON
tensile strength
- 4 BRUCHLAST SCHNALLE IN KILONEWTON
in der Umreifung
BREAKING LOAD IN KILONEWTON
loop configuration
- 5 KÖRPER UND VERSTELLBARKEIT
W - weiblich, M - männlich,
V - verstellbar, F - nicht verstellbar
BODY PART AND ADJUSTABILITY
W - female part, M - male part,
V - adjustable, F - non-adjustable
- 6 TYP UND GRÖSSE
F - COBRA, Y - PRO STYLE, 45 - Gurtgröße
TYPE AND SIZE
F - COBRA, Y - PRO STYLE, 45 - size of webbing
- 7 NAME DES HERSTELLERS
NAME OF MANUFACTURER
- 8 HERSTELLUNGSLAND & CHARGENNUMMER (RÜCKSEITE)
COUNTRY OF ORIGIN & BATCH NUMBER (BACK)

FINDE DIE PASSENDE COBRA® CHOOSING THE RIGHT COBRA®

ALLGEMEIN GENERAL

- 1 CHOOSE TYPE
- 2 CHOOSE COATING AND COLOR

HAUPTTEIL FEMALE PART

- 3 CHOOSE ADJUSTABILITY
- 4 CHOOSE WEBBING SIZE AND WIDTH
- 5 CHOOSE CLIP SIZE AND COLOR

SCHUBTEIL MALE PART

- 3 CHOOSE ADJUSTABILITY
- 4 CHOOSE WEBBING SIZE AND WIDTH



COBRA® CODE GENERATOR FOR QUICK RELEASE BUCKLES							
COBRA® BUCKLE	VERSION	WEBBING	COLOR	MALE PART	FEMALE PART	CLIP SIZE & COLOR	SPECIAL
F	Y	45	K	V	F	(-XL)	(-TE)
F	Y PRO STYLE, EN* (9 kN)	20 mm 3/4"	K black, ktl	F non-adjustable	F non-adjustable	standard brass	- TE single piece tested
	T PRO STYLE steel, EN* (9 kN)	25 mm 1"	A polished	V adjustable	V adjustable	-B standard size, black	- LS snakebite
	X PRO STYLE 18 kN, ANSI** (18 kN)	33 mm 1 1/4"	M matte black, anodized	S stretch, adjustable	S stretch, adjustable	-XS XS size, brass	- RR retrofit repair and replace
	U PRO STYLE 18 kN steel, ANSI** (18 kN)	38 mm 1 1/2"	C coyote brown	G stretch, non-adjustable	G stretch, non-adjustable	-XSB XS size, black	
	S SUPER, (23 kN)	45 mm 1 3/4"	Q brown grey	U ultra wide, non-adjustable	U ultra wide, non-ad- justable	-XL XL size, brass	
	I NAUTIC stainless steel, EN* (9 kN)	50 mm 2"	G elephant grey	X extra wide, non-adjustable	X extra wide, non-adjustable	-XB XL size, black	
	M FM, non PPE (2kN)	58 mm 2 1/4"	F foliage green	N narrow, adjustable	N narrow, adjustable		
	G*** GT polymer, non PPE		S desert sand	T tri-glide, adjustable	D with integrated D-Ring, non-adjustable		
	N*** NG polymer, non PPE		T tan499		O with integrated black D-Ring, non-adjustable		
	O OUL (10 mm), non PPE		H hard coated		T tri-glide, adjustable		
	E OUL (14 mm), non PPE		and many more see page 14/15				

* Engineered beyond EN358:2018-11 (partial)
** Engineered beyond ANSI/ASSE Z359.12-2019
*** these buckles are only available as half parts



Alle Schnallen können auch einzelstückgeprüft werden (mit Zusatzkosten verbunden).
We offer single piece tests of all buckles (additional costs apply).

COBRA® PRO STYLE




THE PRO STYLE EVOLUTION

1. ULTIMATIVE SICHERHEIT – VERBESSERTER VERSCHLUSS

1. REDESIGNED LOCKING MECHANISM FOR ULTIMATE SAFETY

Die Adaptationen am patentierten Schließmechanismus erlauben ein leichtgängiges Einrasten von Haupt- und Schubteil. Dies wird akustisch durch ein deutlich hörbares Klicken bestätigt. Ein einseitiges Einrasten ist nahezu unmöglich. Im geschlossenen Zustand zeichnen sich die PRO STYLE COBRA® Schnallen durch eine sehr hohe Beweglichkeit zwischen Schubteil (male part) und Hauptteil (female part) aus. In der Maximalstellung blockiert das Schubteil den Öffnungsmechanismus mechanisch. Dadurch kann es auch in dieser Extremposition zu keiner ungewollten Öffnung kommen. The adaption to the patented locking mechanism allows for easy engagement of the interlocking components, which can be confirmed acoustically by the distinct "clicking" sound when properly closing the buckle. One-sided locking of the buckle is nearly impossible. When closed, the COBRA® PRO STYLE is characterized by a high flexibility between the male and female parts. Under maximum traction, the male part of the buckle blocks the opening mechanism. This way, unintentional opening is prevented also in this extreme position.



1



2

2. AUSFRÄSUNG AUF RÜCKSEITE

2. CUTAWAY ON BACKSIDE

Durch die großzügige Ausfräsung an der Rückseite der COBRA® PRO STYLE können Schmutz, Staub, Eis und Schnee leichter entweichen. Dies erhöht zusätzlich die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit der Schließe. The large cut-out at the backside of the COBRA® PRO STYLE prevents dirt, dust, ice or snow from getting caught in the buckle. This increases the extreme performance capabilities and lifetime of the buckle.

photocredit: AUSTRIALPIN GmbH / Mike Rabensteiner





COBRA® PRO STYLE

Alle Größen der COBRA® PRO STYLE sind untereinander kompatibel. In Verbindung mit dem passenden Gurt halten diese Schnallen garantiert 18 kN in der Umreifung. Im geschlossenen Zustand zeichnet sich die COBRA® PRO STYLE durch eine sehr hohe Beweglichkeit zwischen Schub- und Hauptteil aus. Thanks to the identical locking mechanism, all COBRA® PRO STYLE sizes are compatible. In combination with a fitting webbing, the minimum guaranteed load capacity is 18 kN in loop configuration. The COBRA® PRO STYLE is characterized itself by the high flexibility between the male and female parts while the buckle is closed.

9 kN


18 kN

aluminium


EN 358/2018 (partial)

EN ISO 9227


AUSTRIA



FY..*VF							
mm	A	B	C	D	E		
25	14	4	40	59	10	53	
33	13	4	46	60	10	61	
38	12	4	50	61	10	65	
45	12	4	59	64	10	74	
50	13	4	63	64	10	80	
58	13	4	70	65	10	87	




FY..*FF							
mm	A	B	C	D	E		
25	4	4	39	50	10	49	
33	4	4	46	52	10	54	
38	4	4	50	53	10	55	
45	4	4	56	54	10	61	
50	4	4	62	54	10	66	
58	4	4	70	56	10	72	




FY..*GG							
mm	A	B	C	D	E		
45	8	8	56	62	10	63	
58	9	9	70	67	10	77	




FY..*FV							
mm	A	B	C	D	E		
25	4	15	40	62	10	55	
38	4	13	51	63	10	68	
45	4	13	58	64	10	76	
50	4	13	63	64	10	83	




FY..*SF							
mm	A	B	C	D	E		
25	17	4	40	63	10	54	
38	17	4	52	67	10	68	
45	17	4	58	68	10	78	




FY..*SG							
mm	A	B	C	D	E		
58	19	9	70	74	10	93	




FY..*VG							
mm	A	B	C	D	E		
45	12	8	59	68	10	76	



FY..*FG							
mm	A	B	C	D	E		
45	4	8	56	59	10	62	



FY..*VV							
mm	A	B	C	D	E		
25	14	14	40	70	10	64	
38	12	12	51	73	10	78	
45	12	12	59	73	10	89	
50	13	13	63	74	10	97	



FY..*SS							
mm	A	B	C	D	E		
25	17	17	39	76	10	64	
45	17	17	58	82	10	90	
50	17	17	63	82	10	97	
58	19	19	70	88	10	107	

COBRA® PRO STYLE steel


Die COBRA® PRO STYLE aus Stahl entspricht den Anforderungen der Atemschutzgeräte-Norm EN 137. Für den bestmöglichen Schutz wird die COBRA® Schnalle doppelt beschichtet: erst verzinkt und anschließend ktl-beschichtet. Alle Größen und Varianten der COBRA® PRO STYLE aus Stahl (FT) sind untereinander kompatibel. Die Stahlversion darf nicht mit Teilen der COBRA® PRO STYLE aus Aluminium kombiniert werden. The COBRA® PRO STYLE made of steel meets the requirements of the norm for respiratory protective equipment EN 137. For the best possible protection, the COBRA® buckle is coated twice: first zinc-coated and then ktl-coated. All sizes and variants of the COBRA® PRO STYLE steel version (FT) are compatible with each other. The steel version must not be combined with parts of the COBRA® PRO STYLE made of aluminium.

9 kN


18 kN

steel

AUSTRIA



FT..*VG							
mm	A	B	C	D	E		
45	12	8	58	68	10	162	




FT..*GG							
mm	A	B	C	D	E		
45	8	8	56	61	10	146	

COBRA® PRO STYLE SNAKEBITE



COBRA® PRO STYLE SNAKEBITE

Die neue COBRA® PRO STYLE SNAKEBITE ist eine Sicherheitsschnalle, die auf dem patentierten Verschlusssystem der COBRA® PRO STYLE basiert. Sie besteht aus Aluminium und ist mit einem zusätzlichen Klemmelement aus Polymerkunststoff ausgestattet, welches das längenverstellbare Gurtband an der gewünschten Position fixiert und ein mögliches "Kriechen" des Gurtbandes verhindert. The new COBRA® PRO STYLE SNAKEBITE safety buckle is made of premium aluminum alloy and features our proven COBRA® PRO STYLE locking mechanism. It comes with an additional clamp made of polymer that locks the adjustable belt strap in the desired position and prevents possible "creeping" of the webbing.



FY..*VF-LS						
mm	A	B	C	D	E	
25	14	4	39	72	10	60
33	13	4	45	73	10	69
38	13	4	50	73	10	72
45	13	4	56	74	10	77
50	13	4	62	74	10	83

photocredit: Fotodienst Sachsen Marcus Helmer / Global Special Rescue Solutions V81



COBRA® PRO STYLE 18 KN



COBRA® PRO STYLE 18 KN

Die COBRA® PRO STYLE 18 kN ist etwas dicker und dadurch noch stärker als die COBRA® PRO STYLE und entspricht dem ANSI Z359.12-2019 Standard mit einer Mindestbruchkraft von 15 kN. Wir garantieren jedoch 18 kN und weisen dies in den technischen Daten entsprechend aus. The COBRA® PRO STYLE 18 kN is thicker and even stronger than the COBRA® PRO STYLE and complies with the ANSI Z359.12-2019 standard with a minimum tensile strength of 15 kN. However, we guarantee 18 kN and point this out in the technical specifications accordingly.

18 kN

aluminium

EN 358/2018 (partial)

ON REQ.

Z359.12/2019 Z259.12/2016

AUSTRIA



FX..*VF						
mm	A	B	C	D	E	
25	14	8	40	63	12	68
38	12	8	52	64	12	82
45	12	8	58	66	12	91



FX..*FF						
mm	A	B	C	D	E	
25	8	8	40	59	12	68
45	8	8	58	60	12	76

D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN

D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN

Für diese innovative Komponente wurden zwei AUSTRIALPIN Produkte im Bereich Safety-Hardware gekreuzt: der D-Ring und die COBRA® PRO STYLE 18 kN. Die einzigartige Konstruktionsweise erlaubt eine zentrale Positionierung des D-Rings und verhindert, dass der D-Ring unter Zug gegen das Gurtband drückt und somit blockiert. Die D-RING COBRA® PRO STYLE 18 kN entspricht dem ANSI Z359.12-2019 Standard mit einer Mindestbruchkraft von 15 kN. Wir garantieren jedoch 18 kN und weisen dies in den technischen Daten entsprechend aus. This innovative component is a synergistic hybrid of two standard components of safety industry hardware: the stainless-steel d-ring and the COBRA® PRO STYLE 18 kN – Its unique construction prevents the D-ring from getting squeezed against the webbing and therefore guarantees easy handling. The D-RING COBRA® PRO STYLE 18 kN complies with the ANSI Z359.12-2019 standard with a minimum tensile strength of 15 kN for the buckle and 22 kN for the d-ring. However, we guarantee 18 kN for the buckle (straight pull) and point this out in the technical specifications accordingly.

18 kN

22 kN

aluminium

stainless steel (d-ring)

EN 358/2018 (partial)


ON REQ.

Z359.12/2019 Z259.12/2016

AUSTRIA



FX..*VD						
mm	A	B	C	D	E	
25	14	9	48	67	14	122
38	12	5	58	69	14	139
45	12	5	64	67	14	150
50	12	5	68	71	14	163



FX..*FD						
mm	A	B	C	D	E	
45	8	5	64	62	14	136
50	8	5	68	66	14	150

D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN SNAKEBITE



NEW

D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN SNAKEBITE

Die D-RING COBRA® PRO STYLE 18 kN SNAKEBITE ist eine innovative Kombination dreier AUSTRIALPIN-Komponenten. Sie verbindet die herausragenden Eigenschaften der COBRA® PRO STYLE 18 kN, mit einem direkt in den Hauptteil integrierten Edelstahl D-Ring. Das zusätzlich am Schubteil angebrachte SNAKEBITE Klemmelement aus robustem Polymer fixiert das längenverstellbare Gurtband an der gewünschten Position und verhindert ein unerwünschtes "Kriechen" des Gurtbandes. Die D-RING COBRA® PRO STYLE 18 kN entspricht dem ANSI Z359.12-2019 Standard mit einer Mindestbruchkraft von 15 kN. Wir garantieren jedoch 18 kN und weisen dies in den technischen Daten entsprechend aus. The D-RING COBRA® PRO STYLE 18 kN SNAKEBITE is a powerful fusion of three classical AUSTRIALPIN components: the COBRA® PRO STYLE 18 kN Aluminium buckle and the stainless-steel D-RING. The additionally attached innovative SNAKEBITE polymer clamp locks the adjustable belt strap in place and prevents webbing creep, even when you're on the move. The D-RING COBRA® PRO STYLE 18 kN complies with the ANSI Z359.12-2019 standard with a minimum tensile strength of 15 kN for the buckle and 22 kN for the d-ring. However, we guarantee 18 kN for the buckle (straight pull) and point this out in the technical specifications accordingly.

18 kN

22 kN


aluminium

polymer (clamp)

EN 359/2018 (partial)

ON REQ.

Z359.12/2019 Z259.12/2016



FX..*VD-LS						
mm	A	B	C	D	E	
25	14	5	48	69	19	128
38	13	5	56	70	19	145
45	13	5	62	70	19	156



photocredit: AUSTRIALPIN GmbH / Karoline Sinnhuber

COBRA® PRO STYLE RETROFIT 18 KN




COBRA® PRO STYLE RETROFIT 18 KN

Ursprünglich hergestellt für die US Navy besteht die COBRA® PRO STYLE 18 kN RETROFIT aus einer COBRA® PRO STYLE 18 kN mit verstellbarem Steg am Schubteil und austauschbarer Achse am Hauptteil. Mit ihr können alte oder minderwertige Schnallen in Systemen mit fix vernähten Gurtbändern, wie sie oft bei Gurtzeug oder Gürteln zu finden sind, ausgetauscht werden, ohne das vernähte Gurtband zu zerstören. Sie ist vielseitig einsetzbar - wo immer eine Schnalle öfter ausgetauscht oder versetzt werden muss. Die COBRA® PRO STYLE 18 kN RETROFIT entspricht dem ANSI Z359.12-2019 Standard mit einer Mindestbruchkraft von 15 kN. Wir garantieren jedoch 18 kN und weisen dies in den technischen Daten entsprechend aus. Made for the US Navy, the COBRA® PRO STYLE 18 kN RETROFIT was designed to replace existing inferior or worn hardware in any sewn webbing or fixed system (e.g.: harnesses). Perfect for applications where fragile parts (plastic) need to be replaced with a high quality product without destroying the sewn webbing product (e.g.: belts). It also functions as a versatile 'removable - movable' safety buckle. The COBRA® PRO STYLE 18 kN RETROFIT complies with the ANSI Z359.12-2019 standard with a minimum tensile strength of 15 kN. However, we guarantee 18 kN and point this out in the technical specifications accordingly.

18 kN

aluminium

EN 358/2018 (partial)



SUPER COBRA®

SUPER COBRA®


Unsere stabilste und stärkste COBRA®-Schnalle wurde für die Sicherung von schwerer Ladung entwickelt. Der patentierte Verstellsteg sorgt dabei für Stabilisation und Schonung des Gurtbandes. In Verbindung mit dem passenden Gurtband hält die SUPER COBRA® garantiert 46 kN in der Umreifung. Our strongest COBRA® buckle was designed to secure heavy vehicle load safely. The patented locking bolt on the adjustable part stabilizes the webbing and prevents it from damage. The SUPER COBRA® guarantees 46 kN breaking strength in loop configuration.

23 kN

46 kN

aluminium

ON REQ.



COBRA® NAUTIC



COBRA® NAUTIC

Die COBRA® NAUTIC ist extrem seewasserfest, da sie ausschliesslich aus hochseetauglichem Edelstahl gefertigt wird, der auch im Schiffsbau verwendet wird. Made of stainless steel and designed for ultimate safety performance in the most severe oxidizing environments. Ideal for applications like offshore rigging, navy, coast guard, scuba, marine hardware, bosun supplies, yachting and wherever nature demands the ultimate in performance.

9 kN

18 kN


stainless steel

EN 358/2018 (partial)

EN ISO 9227

ISO 12402-7-2020

AUSTRIA



FL..*VF						
mm	A	B	C	D	E	
45	16	5	65	76	8	109



FC41VA4-F polymer anti sliding bridge						
mm	A	B	C	D	E	
45	-	-	70	21	11	7
>> BUCKLE IS NOT INCLUDED <<						


photocredit: AUSTRIALPIN GmbH / Athlet: Dominik Sterzinger



COBRA® FM

COBRA® FM

COBRA® FM Schnallen basieren auf dem patentierten COBRA® Quick Release Verschluss-system, welches ein unbeabsichtigtes Öffnen sowie ein Öffnen unter Last verhindert. Dank ihrer stabilen und zuverlässigen Leichtbauweise eignen sie sich besonders gut als technisches Designelement für Taschen und Gürtel. Ihre Funktionalität und ihr geringes Gewicht machen sie zudem zur idealen Wahl für den Einsatz in Sportausrüstung und Hundehalsbändern. COBRA® FM buckles are based on the patented COBRA® Quick Release locking system, which prevents accidental opening as well as opening under load. Thanks to their robust yet lightweight construction, they are ideally suited as a technical design element for bags and belts. Their functionality and low weight also make them an excellent choice for use in sports gear and dog collars.



FM..*VF						
mm	A	B	C	D	E	
20	11	4	33	44	9	18
25	11	4	38	47	9	19
38	13	4	52	54	7	27



FM..*FF						
mm	A	B	C	D	E	
20	4	4	33	39	7	15
25	4	4	38	40	7	16



FM..*FV						
mm	A	B	C	D	E	
25	4	11	39	48	7	17





FM..*VV						
mm	A	B	C	D	E	
20	11	11	33	53	9	19
25	11	11	38	54	9	21

COBRA® FM Retrofit Repair and Replace (RnR)

Die neue COBRA® FM Retrofit RnR basiert auf dem patentierten COBRA® Quick Release Verschluss-system und wurde mit einer brandneuen Repair and Replace (RnR) Funktion erweitert. Der clevere Schlitz am Hauptteil ermöglicht das einfache Austauschen einer abgenutzten oder gebrochenen Schnalle in einer Gurtbandschleife. Genauso, wie man es braucht. Schnell, einfach und unkompliziert. Die COBRA® FM Retrofit RnR eignet sich perfekt zum Nachrüsten an Rucksäcken, Taschen, Gürteln und Befestigungsriemen. Sie ist leicht, kompakt, stabil und zuverlässig. Die Bruchfestigkeit der Schnalle wird durch die zusätzliche Funktion nicht beeinträchtigt. Aufgrund der Leichtbauweise darf die Schnalle nicht an lasttragenden Stellen angebracht werden (keine PSA-Komponente).

The COBRA® FM Retrofit RnR is based on our patented COBRA® Quick Release technology for a secure lock. It is equipped with a brand-new Repair and Replace (RnR) feature. The clever slot on the main part makes it easy to replace a worn-out or broken buckle in your webbing loop. Quick, easy, and hassle-free. The COBRA® FM Retrofit RnR is a perfect technical element for retrofitting your backpacks, bags, belts, tents, and all sorts of fastening straps. It is light, compact, stable and reliable. The new RnR function does not affect the breaking strength of the buckle. Due to its lightweight design, the buckle is not intended for load-bearing applications [no PPE].



FM**KVF-RR						
mm	A	B	C	D	E	
20	11	4	32	46	7	18
25	11	4	38	47	9	19


On request available in various coating options.



HOW TO REPAIR AND REPLACE



REMOVE DAMAGED BUCKLE



INSERT THE WEBBING LOOP INTO THE SLOT AT THE FEMALE PART



USE THE ADJUSTER BAR ON THE MALE PART OF THE BUCKLE TO THREAD IT INTO THE WEBBING




AND YOU ARE READY TO GO!

GT COBRA®




GT COBRA®


Aus der Zusammenarbeit mit ITW Nexus™ ist die erste COBRA® Schnalle aus 100 % Polymer-Kunststoff ohne Metallkomponenten entstanden. Robuster als jede bestehende Kunststoff Hardware, überzeugt die GT COBRA® mit ihrem Leichtgewicht und der Geräuscharmheit beim Klippen. Dank GhillieTEX™ Technologie ist sie zudem infrarotneutral und erfüllt zu 100 % das U.S. Berry Amendment for Government applications. Die GT COBRA® ist nicht PSA tauglich. Designed to be more robust than any other type of polymer hardware, the GT COBRA® buckle is a 100 % polymer system with no metal springs or hinges. A few of the many GT COBRA® advantages are its lightweight and low-noise construction, infrared reduction compliance and 100 % U.S. Berry Amendment compliance. Not suitable as PPE!




polymer



FG..*MF						
mm	A	B	C	D	E	
38	4	-	54	50	12	13
45	4	-	61	53	12	15
50	4	-	67	53	12	16



FG..*MV						
mm	A	B	C	D	E	
38	15	-	56	60	14	19
45	15	-	63	60	14	21
50	15	-	70	62	14	22



FG..*WF						
mm	A	B	C	D	E	
38	-	4	54	40	14	21
45	-	4	61	40	14	24
50	-	4	67	40	14	25



FG..*WV						
mm	A	B	C	D	E	
38	-	15	58	59	14	35
45	-	15	65	59	14	39
50	-	15	71	59	14	40

photocredit: DEFY BAGS | Paul King photography -@dirtlord



COBRA® OPEN UNDER LOAD (OUL)

OUL TECHNOLOGY AND PRODUCT RANGE

Eine COBRA® OUL lässt sich im Gegensatz zu allen anderen COBRA® Schnallen auch unter Zug öffnen. Damit eignet sie sich bestens für Anwendungen zur Ladungssicherung oder zur Befestigung von Gegenständen, die immer sofort griffbereit sein müssen. Sie darf jedoch keinesfalls als persönliche Schutzausrüstung zum Einsatz kommen. Bei den Bruchlastwerten steht sie ihren nicht-OUL Modellen aber in nichts nach. OUL-Modelle sind mit klassischen COBRA® Quick Release Schnallen nicht kompatibel. OUL-Modelle des gleichen Typs können jedoch miteinander kombiniert werden. Unlike all other COBRA® Quick Release buckles, all COBRA® OUL can be opened under load. Therefore it can for example be used to secure cargo or wherever items have to be immediately accessible. This is why it can't be used as a personal protective equipment. However, the breaking load is still the same as the one of the non-OUL models. A COBRA® OUL can not be combined with a regular COBRA®, but a COBRA® OUL can be combined any other COBRA® OUL of the same type.

Auf Anfrage stellen wir unsere COBRA® Modelle auch als OUL-Version her. Hier sind einige Beispiele: On request we will produce COBRA® Quick Release buckles with OUL-technology. Here are some examples:





1. „No PPE“ marking
Diese COBRA® ist nicht Teil einer persönlichen Schutzausrüstung. This COBRA® is not part of PPE.



2. „OUL“ Marking
Diese COBRA® lässt sich auch unter Last öffnen. This COBRA® opens under load.

COBRA® OUL 9 KN

Die COBRA® OUL (9 kN) lässt sich unter Last öffnen. In Verbindung mit dem passenden Gurt hält die Schnalle garantiert 9 kN auf geradem Zug und 18 kN in der Umreifung. Diese Schnalle ist nicht PSA-tauglich. The COBRA® OUL (9 kN) can be opened under load. In combination with a fitting webbing, the minimum guaranteed load capacity is 18 kN in loop configuration. Not suitable as PPE!




9 kN

18 kN


aluminium

EN ISO 9227





F0..*VF						
mm	A	B	C	D	E	9
25	12	6	40	58	10	52
38	12	4	52	61	10	67
45	12	4	58	60	10	73
50	12	4	63	62	10	82



F0..*VF						
mm	A	B	C	D	E	9
25	4	4	40	52	10	48

COBRA® OUL 23 KN

Die „Open Under Load“-Variante unserer stabilsten und stärksten Schnalle wurde für die Sicherung von schwerer Ladung, beispielsweise in minenwiderstehenden Fahrzeugen, entwickelt. Der patentierte Verstellsteg sorgt für Stabilisation und Schonung des Gurtbandes. Die SUPER COBRA® ist nicht PSA-tauglich. The "open under load" version of our strongest buckle was specifically designed for JPO MRAP in conjunction with Picatinny Arsenal and TACOM for the application in MRAP vehicle load securing initiatives. The patented locking bolt on the adjustable part stabilizes the webbing and prevents it from damage. The SUPER COBRA® OUL loads up to 46 kN in loop configuration. Not suitable as PPE!




23 kN

46 kN

aluminium

EN ISO 9227





FE..*VF						
mm	A	B	C	D	E	9
45	23	7	64	86	14	161

COBRA® SPECIAL DESIGNS





FY00K-I12+L

NEW

COBRA® I Connector Plate

Das I-Stück ist eine Mittelplatte mit Schlitz und zwei männlichen Aufnahmen zur Verbindung mit COBRA® PRO STYLE Hauptteilen. Die I-Mittelplatte ermöglicht es, Gurte, die von drei Seiten zusammenlaufen, schnell und sicher zu verbinden. Im Paragliding dient sie als verlässlicher Bestandteil des Gurtzeug-Verschlusses. Auch bei der Sicherung von Patienten, der Ladungsbefestigung oder dem Verschluss von Taschen finden Mittelplatten ihren Einsatz. **T-Stück neu gedacht:** Bei dieser Version einer Mittelplatte wurde Material bewusst reduziert und der 12 mm breite Schlitz ins Zentrum verlagert. Vor allem beim Einsatz im Paragliding-Gurtzeug wird durch diese Bauweise ohne überstehende Teile der Tragekomfort erhöht – Druckstellen am Oberkörper werden vermieden. Kompatibel ausschließlich mit COBRA® PRO STYLE. The I-piece is a plate with a slot and two male connectors that can pair with two COBRA® PRO STYLE female parts. It lets you quickly and securely connect straps coming from three sides. The I Connector Plate is a trusted component in paragliding harness buckles. It is also used for securing patients, loads, and bags. **T goes I:** Compared to the T Connector plate, the new I Connector features a more compact design, and the 12 mm slot has been moved to the center. Especially when used in paragliding harnesses, its low-profile design without protruding parts increases wearing comfort by eliminating pressure points on the upper body. Compatible exclusively with COBRA® PRO STYLE.



FY90KV-F-T25K+L

COBRA® T Connector Plate

Das T-Stück ist nur kompatibel mit COBRA® PRO STYLE. The T connector plate is compatible with COBRA® PRO STYLE only.




FY90KVV-T25K+L FY90KFF-T25A+L

FY56* ____, FY90* __			
mm	non-adjustable non-adjustable	adjustble non-adjustable	adjustable adjustable
25	FY56*FF-T25*+L	FY56*VF-T25*+L	FY56*VV-T25*+L
45	FY90*FF-T25*+L	FY90*VF-T25*+L	FY90*VV-T25*+L

COBRA® ANCHOR OUL

Ursprünglich diente die COBRA® ANCHOR OUL als Befestigungssystem an MRAP-Fahrzeugen des Picatinny Arsenals der US Army. Sie besteht aus einer Platte, an der das Hauptteil einer COBRA® OUL befestigt ist, welches sich um 180° in der horizontalen Achse verstellen lässt. So können Gegenstände und Ausrüstung, die mit einem COBRA® OUL (9 kN) Schubteil ausgestattet sind, einfach, schnell und sicher verstaut werden. Die COBRA® ANCHOR ist perfekt für Ladungssicherungssysteme in Fahr- oder Flugzeugen oder überall dort, wo „clip and go“-Befestigungssysteme notwendig sind. Sie ist jedoch nicht PSA-tauglich. Originally designed for Picatinny Arsenal as a conceptual MRAP anchoring system, the COBRA® ANCHOR OUL bolts (1/2 inch hardware) onto any solid surface. The female buckle portion of the anchor can be tilted by up 180 degrees offering a wide angle of use and variability. A COBRA® OUL (9 kN) male part is then affixed to any gear, kit, or package whereby it can be securely clipped in and stowed away for rapid, easy, safe access. This is great for vehicular and aircraft stowage applications as well as for applications where load bearing "clip and go" storage options are required. Not suitable as PPE!



Weitere Beispiele für Mittelplatten:
More samples of middle plates:

FY00*-VEST+L
vest plate for
COBRA® THE ORIGINAL

FC18*
triple plate for
COBRA® THE ORIGINAL
No PPE!

FC00QUA
quake plate for
COBRA® THE ORIGINAL


FM00*CC-WE
vest connector with
COBRA® FM
No PPE!

COBRA® PRO STYLE 18 kN male part

Die COBRA® PRO STYLE 18 kN ist eine weltweit führende Sicherheits-Schnalle aus Aluminium. Ihr patentierter Verschlussmechanismus und die hohe Bruchkraft bieten ein Höchstmaß an Sicherheit. Dieses Schubteil verfügt über eine 13 mm Bohrung zur Integration in unterschiedlichste Seil- und Verbindungssysteme. Der beidseitig ausgeführte, textilfreundliche Einlaufradius ermöglicht eine gleichmäßige und materialschonende Seilführung in beide Richtungen, reduziert den Verschleiß und unterstützt eine lange Lebensdauer des verwendeten Seils bzw. Bandmaterials. In Kombination mit dem passenden Hauptteil ist dies Komponente stärker dimensioniert als ihr Pendant, die COBRA® PRO STYLE, und erfüllt alle Anforderungen der ANSI Z359.12-2019 Norm, die eine Mindestzugfestigkeit von 15 kN verlangt. Wir garantieren jedoch 18 kN Mindestzugfestigkeit auf den Verschluss und weisen dies in den technischen Daten entsprechend aus. The COBRA® PRO STYLE 18 kN is the world-leading safety buckle made of aluminum. Thanks to its patented locking mechanism and high breaking strength, it meets the highest safety requirements. This male part features a 13 mm hole for versatile use with a wide variety of rope and connection systems. The textile-friendly radiused edges on both sides ensure smooth, low-wear rope guidance in either direction, reduce abrasion, and help extend the lifetime of the rope or webbing. Components marked with 18 kN are dimensioned stronger than their counterparts, the standard COBRA® PRO STYLE buckles, and comply with the ANSI Z359.12-2019 standard with a minimum tensile strength of 15 kN. However, we guarantee 18 kN for the locking mechanism and point this out in the technical specifications accordingly. Compatible exclusively with COBRA® PRO STYLE.



NEW



FY00*-I12+L						
mm	A	B	C	D	E	
25	13	-	40	51	12	34




photocredit: AUSTRALPIN GmbH

RÜCKFÄDELSCHNALLEN UND RINGE THREAD BACK BUCKLES AND RINGS



VERSATILITY IN FORM
AND FUNCTION.



RÜCKFÄDELSCHNALLEN UND RINGE

TYPENVERGLEICH

THREAD BACK BUCKLES AND RINGS

COMPARISON OF TYPES



NEW





COBRAFRAME

COBRAFRAME SNAKEBITE

COBRAFRAME 18 KN







D-RING
COBRAFRAME 18 KN

D-RING
COBRAFRAME 18 KN
EASY RELEASE

COBRAFRAME 18 KN
EASY RELEASE



Bei Fragen zur Auswahl der richtigen Komponente zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren. If you have questions about the choice of the right component, please don't hesitate to contact us.

T: +43 5225 65 248
E: office@austriapin.at







RING 22 KN
D-SHAPE

RING 22 KN
DOUBLE D-SHAPE

RING 22 KN
O-SHAPE







BELT BUCKLE

BELT BUCKLE EXTRA
STRONG

BELT BUCKLE
STAINLESS STEEL

NEW





G-HOOK

SLIDEBLOC

COBRAFRAME

COBRAFRAME



COBRAFRAME

Aluminiumschnalle mit beweglichem Mittelsteg aus Edelstahl. In Standard-, Light- und Stretchversion erhältlich. Aluminium buckle with stainless steel adjuster bar. Available as standard, light and stretch version.




9 kN


18 kN

aluminium


EN ISO 9227



FC..CF-*						
mm	A	B	C	D	E	
25	14	4	40	35	10	23
33	12	4	47	34	10	29
38	12	4	51	38	10	36
45	12	4	58	38	10	48



FC..LCF-*						
mm	A	B	C	D	E	
45	21	-	58	38	10	36



FC..SCF-*						
mm	A	B	C	D	E	
25	17	4	39	38	10	25
33	16	4	47	38	10	30
38	18	4	51	43	10	41
45	18	4	58	43	10	43
50	17	4	64	42	10	47

COBRAFRAME SNAKEBITE

Die COBRAFRAME SNAKEBITE ist eine Rückfädelschnalle aus Aluminium mit beweglichem Mittelsteg aus Edelstahl. Sie verfügt über ein zusätzliches Klemmelement, der SNAKEBITE, welches das längenverstellbare Gurtband an der gewünschten Position fixiert und ein "Kriechen" des Gurtbandes verhindert. Die Gurtbandklemme ist mit einem Klemmmechanismus und Fangzähnen ausgestattet. Wird sie zugeklappt, fixiert sie das Gurtband, sodass es sich selbst unter Bewegung nicht lockert. Die SNAKEBITE Gurtbandklemme besteht aus hochfestem Polymer Kunststoff und wird im Spritzgussverfahren hergestellt. Dank ihrer Konstruktionsweise ist sie besonders robust und widerstandsfähig. The COBRAFRAME SNAKEBITE is a aluminium thread-back buckle with a movable adjuster bar made of stainless steel. It comes with an additional clamp, called SNAKEBITE, that locks the adjustable belt strap in the desired position and prevents possible "creeping" of the webbing. Belt straps can be easily adjusted, but once they have been set to the right length, they may still loosen a bit during regular loading and unloading. Our SNAKEBITE has a clamp with teeth that lock the webbing. This prevents the strap from loosening, even when you're on the move. Once the buckle and clamp are engaged, you can still pull the strap tighter, making the belt system comfortable and safe.




kN 9

18 kN

aluminium

polymer



FC25CF-K-LS						
mm	A	B	C	D	E	
25	14	4	28	50	16	35

On request available in various coating options.

COBRAFRAME 18 KN

Die COBRAFRAME 18 kN Rückfädelschnalle aus Aluminium mit beweglichem Mittelsteg aus Edelstahl in der Standardversion entspricht dem ANSI Z359.12-2019 Standard und überzeugt mit 15 kN Bruchkraft auf geraden Zug. In Verbindung mit dem passenden Gurt garantieren wir jedoch 18 kN und weisen dies in den technischen Daten entsprechend aus. The COBRAFRAME 18 kN thread back buckle made of aluminium with stainless-steel adjuster bar in the standard version complies with the ANSI Z359.12-2019 standard and convinces with a guaranteed tensile strength of 15 kN. However, in combination with the right webbing, we guarantee 18 kN and point this out in the technical specifications accordingly.




18 kN


aluminium

Z359.12/2009
Z259.12/2016

ON
REQ.



FA..CF-*						
mm	A	B	C	D	E	
25	14	8	39	39	12	72
38	12	8	51	41	12	85
45	12	8	58	41	12	50



FA..SCF-*						
mm	A	B	C	D	E	
25	16	8	51	38	12	41
38	16	8	51	45	12	46
45	16	8	58	45	12	52



NEW

COBRAFRAME 18 KN FIX

Die COBRAFRAME 18 kN Rückfädelschnalle aus Aluminium mit hochwertig gefräster Oberfläche und abgerundeten Kanten entspricht dem ANSI Z359.12-2019 Standard und überzeugt mit 15 kN Bruchkraft auf geraden Zug. In Verbindung mit dem passenden Gurt garantieren wir jedoch 18 kN und weisen dies in den technischen Daten entsprechend aus. The COBRAFRAME 18 kN thread back buckle made of aluminium with a milled premium surface and rounded edges complies with the ANSI Z359.12-2019 standard and convinces with a guaranteed tensile strength of 15 kN. However, we guarantee 18 kN and point this out in the technical specifications accordingly.

18 kN


aluminium

ANSI Z359.12/2019 Z259.12/2016

NFPA

AUSTRIA

ON REQ.



FA45FCF-*						
mm	A	B	C	D	E	
45	11	11	58	47	12	53

D-RING COBRA FRAME 18 KN


Die COBRAFRAME 18 kN Rückfädelschnalle aus Aluminium mit beweglichem Mittelsteg aus Edelstahl und D-Ring aus Edelstahl entspricht dem ANSI Z359.12-2019 Standard und überzeugt mit 15 kN Bruchkraft auf geraden Zug. In Verbindung mit dem passenden Gurt garantieren wir jedoch 18 kN für die Schnalle und 22 kN für den D-Ring und weisen dies in den technischen Daten entsprechend aus. The COBRAFRAME 18 kN thread back buckle made of aluminium with stainless-steel adjuster bar and stainless-steel d-ring complies with the ANSI Z359.12-2019 standard and convinces with a guaranteed tensile strength of 15 kN. However, we guarantee 18 kN for the buckle and 22 kN for the d-ring and point this out in the technical specifications accordingly.

18 kN

22 kN

aluminium

AUSTRIA



FA..SCF-**D						
mm	A	B	C	D	E	
25	-	16	48	34	14	72
38	-	16	58	34	14	85
45	-	16	64	34	14	94



D-RING COBRAFRAME 18 KN EASY RELEASE

Die COBRAFRAME 18 kN Rückfädelschnalle aus Aluminium mit beweglichem Mittelsteg aus Edelstahl, D-Ring und Easy-Release-Funktion für extra schnelles Lösen mit dem Daumen entspricht dem ANSI Z359.12-2019 Standard und überzeugt mit 15 kN Bruchkraft auf geraden Zug. In Verbindung mit dem passenden Gurt garantieren wir jedoch 18 kN für die Schnalle und 22 kN für den D-Ring und weisen dies in den technischen Daten entsprechend aus. Stretch-Version für die Anwendung mit dicken Gurtbändern. The COBRAFRAME 18 kN thread back buckle made of aluminium with stainless-steel adjuster bar, D-ring and Easy Release Function for extra fast thumb tab release complies with the ANSI Z359.12-2019 standard and convinces with a guaranteed tensile strength of 15 kN. However, we guarantee 18 kN for the buckle and 22 kN for the d-ring and point this out in the technical specifications accordingly. Stretch version for perfect function with thicker webbings.

18 kN

22 kN


aluminium

ANSI Z359.12/2019 Z259.12/2016

NFPA

2500-2022

AUSTRIA



FA..SCF-**D-REL						
mm	A	B	C	D	E	
25	-	21	48	59	14	87
38	-	21	58	59	14	101
45	-	21	64	59	14	109

COBRAFRAME 18 KN EASY RELEASE

Die COBRAFRAME 18 kN Rückfädelschnalle aus Aluminium mit beweglichem Mittelsteg aus Edelstahl und Easy-Release-Funktion für extra schnelles Lösen mit dem Daumen entspricht dem ANSI Z359.12-2019 Standard und überzeugt mit 15 kN Bruchkraft auf geraden Zug. In Verbindung mit dem passenden Gurt garantieren wir jedoch 18 kN und weisen dies in den technischen Daten entsprechend aus. The COBRAFRAME 18 kN thread back buckle made of aluminium with stainless-steel adjuster bar and Easy Release Function for extra fast thumb tab release complies with the ANSI Z359.12-2019 standard and convinces with a guaranteed tensile strength of 15 kN. However, we guarantee 18 kN and point this out in the technical specifications accordingly.


18 kN

aluminium

ANSI Z359.12/2019 Z259.12/2016

NFPA

AUSTRIA



FA..SCF-**-REL+L						
mm	A	B	C	D	E	
45	16	8	58	65	12	65



FA..LCF-**-REL+L						
mm	A	B	C	D	E	
45	20	-	58	54	12	52



RINGE
RINGS




D-RING 22KN


Der D-RING 22 kN entspricht dem ANSI Z359.12-2019 Standard mit einer garantierten Zugkraft von 22 kN und bietet unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten. Er überzeugt mit bester AUSTRIALPIN Qualität und einer hochwertigen, gefrästen Oberfläche sowie abgerundeten Kanten. Alle Ringe werden einzelstückgeprüft. The D-RING 22 kN complies with the ANSI Z359.12-2019 standard with a guaranteed tensile strength of 22 kN and offers many different application possibilities. It convinces with best AUSTRIALPIN quality and a milled premium surface as well as rounded edges. All rings are single piece tested.



22 kN aluminium Z359.12/2019
Z259.12/2016 2500-
2022



DA..DR-*						
mm	A	B	C	D	E	
25	-	15	42	29	12	21
45	-	26	62	41	12	36




DOUBLE-D-RING 22 KN

Der DOUBLE-D-RING 22 kN entspricht dem ANSI Z359.12-2019 Standard mit einer garantierten Zugkraft von 22 kN und bietet unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten. Er überzeugt mit bester AUSTRIALPIN Qualität und einer hochwertigen, gefrästen Oberfläche sowie abgerundeten Kanten. Alle Ringe werden einzelstückgeprüft. The DOUBLE-D-RING 22 kN complies with the ANSI Z359.12-2019 standard with a guaranteed tensile strength of 22 kN and offers many different application possibilities. It convinces with best AUSTRIALPIN quality and a milled premium surface as well as rounded edges. All rings are single piece tested.



22 kN aluminium Z359.12/2019
Z259.12/2016 2500-
2022



DA..DD-*						
mm	A	B	C	D	E	
45	10	28	59	61	12	52




O-RING 22 KN

Der O-RING 22 kN entspricht dem ANSI Z359.12-2019 Standard mit einer garantierten Zugkraft von 22 kN und bietet unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten. Er überzeugt mit bester AUSTRIALPIN Qualität und einer hochwertigen, gefrästen Oberfläche sowie abgerundeten Kanten. Alle Ringe werden einzelstückgeprüft. The O-RING 22 kN complies with the ANSI Z359.12-2019 standard with a guaranteed tensile strength of 22 kN and offers many different application possibilities. It convinces with best AUSTRIALPIN quality and a milled premium surface as well as rounded edges. All rings are single piece tested.



22 kN aluminium Z359.12/2019
Z259.12/2016 2500-
2022



DA..OR-M-ELOX+L						
mm	A	B	C	D	E	
45	45	-	64	64	12	45



SLIDEBLOC AND BELT BUCKLES



SLIDEBLOC

Stahlschnalle mit beweglichem Mittelsteg aus Edelstahl.
Steel buckle with flexible sliding bridge made of stainless steel.

TECH. SPECS. 20 mm




7 kN 14 kN steel EN ISO 9227

TECH. SPECS. 28/33/45 mm



9 kN 15 kN steel EN ISO 9227



FC..SB						
mm	A	B	C	D	E	
20	-	15	38	30	5	14
28	-	18	52	43	9	35
33	-	18	56	42	9	38
45	-	18	69	46	9	48



G-HOOK aluminium

Der G-HOOK aus hochfestem Aluminium verbindet Gurte, Schlaufen oder Riemen sicher und schnell miteinander. Seine durchdachte Geometrie sorgt dafür, dass die Gurtbandschleufe sicher in Position gehalten wird und sich bei Bedarf dennoch schnell lösen lässt. Gerade bei der Verwendung am Untergürtel eines taktischen Gürtels ist auch seine schlanke Silhouette von großem Vorteil. Die Kombination aus geringem Gewicht und hoher mechanischer Belastbarkeit macht den G-Hook aus Aluminium zur idealen Wahl für anspruchsvolle Einsätze, bei denen es auf Langlebigkeit und Verlässlichkeit ankommt. The G-HOOK is made of high-strength aluminum. It connects belts, loops or straps securely and quickly. Its smart geometry secures the webbing firmly but can be released instantly when needed. Its slim shape is a major plus, especially when used on the inner belt of a tactical belt. The combination of low weight and high mechanical strength makes the aluminium G-Hook the ideal choice for demanding applications where durability and reliability matter. Note: Plastic deformation of the bracket occurs at forces of 0.9 kN or higher.

TECH. SPECS. 25 mm




1,2 kN aluminium

TECH. SPECS. 38 mm



1,5 kN aluminium




DY..*-G+L						
mm	A	B	C	D	E	
25	4		37	30	4	8
38	4		49	30	4	16

BELT BUCKLES aluminium


Rahmenflachschnalle und Rückfädelschnalle mit ergonomischer Wölbung. Rahmenflach- und 3-Steg Schnalle können nur gemeinsam verwendet werden. Belt buckles with ergonomically arched design, to be used in pairs only.



15 kN aluminium EN ISO 9227



FC05/15/30/40*						
mm	A	B	C	D	E	
25	-	24	42	40	4	9
30	-	24	47	40	4	11
33	-	24	49	40	4	12
45	-	24	59	40	4	13



FC06/16/31/41*						
mm	A	B	C	D	E	
25	5	5	40	30	4	9
30	5	5	45	30	4	11
33	5	5	49	31	4	12
45	5	5	60	31	4	14




BELT BUCKLES aluminium


Die nächste Generation von ergonomisch gewölbten Flachschnallen überzeugt durch ein vollständig überarbeitetes Design und höchste Funktionalität. Dank der geprägten Chargennummer ist jede Schnalle zuverlässig rückverfolgbar. Die neuen Modelle behalten sämtliche bewährten technischen Eigenschaften ihrer Vorgänger bei. Dazu gehören eine hohe Zugfestigkeit für maximale Sicherheit und Belastbarkeit sowie eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gemäß EN ISO 9227. 3-Steg-Flachschnalle DY_*FS darf nur in Verbindung mit passender Rahmenflachschnalle DY_*FB verwendet werden. The next generation of ergonomically arched frame buckles impresses with a completely redesigned look and maximum functionality. Thanks to the embossed batch number, each buckle can be reliably traced. The new models retain all proven technical properties of their predecessors. These include high tensile strength for maximum safety and load capacity, as well as excellent corrosion resistance in accordance with EN ISO 9227. 2-slot frame buckle DY_*FS must be used in combination with matching frame buckle DY_*FB only.



15 kN aluminium EN ISO 9227



DY_*FB						
mm	A	B	C	D	E	
25	25		42	40	4	10
45	25		62	40	4	14




DY_*FS						
mm	A	B	C	D	E	
25	5	5	40	30	4	9
45	5	5	61	30	4	14


NEW

BELT BUCKLES **extrastrong** aluminium

Starke Rahmenflachschnallen in verschiedenen Längen und Rückfädelschnalle in Aluminium-version mit mehr Materialstärke. Rahmenflach- und 3-Steg Schnalle können nur paarweise verwendet werden. Strong belt buckles in different lengths and thicker aluminium, to be used in pairs only.



FA04B-*/FA05B-*						
mm	A	B	C	D	E	
25	-	22	43	39	5	14
25	-	31	43	48	5	16




FA06B-*						
mm	A	B	C	D	E	
25	4	4	42	35	5	16

BELT BUCKLES **stainless steel**

Hochwertige Rahmenflachschnalle und 3-Steg-Flachschnalle aus Edelstahl. Rahmenflach- und 3-Steg Schnalle können nur paarweise verwendet werden. Premium frame- and 2-slot-framebuckle in stainless steel, to be used in pairs only.




FC40VA4						
mm	A	B	C	D	E	
45	-	25	68	51	4	61



FC41VA4						
mm	A	B	C	D	E	
45	4	4	66	33	9	55

FC41VA4-F polymere anti-sliding bridge for FC41VA4						
mm	A	B	C	D	E	
45	-	-	70	21	11	7
>> BUCKLE IS NOT INCLUDED <<						



SORTIMENTS AUSZUG PRODUKTE PRODUCTS EXTRACT



KARABINER MIT VIELEN FACETTEN CARABINERS WITH MANY FACETS




Karabiner bilden das Herzstück jeder Sicherungskette und sorgen für eine sichere Verbindung. Wir fertigen Karabiner mit unterschiedlichen Verschlüssen, in vielen Formen, Größen und Farben aus Aluminium, Edelstahl und beschichtetem Stahl zu 100 Prozent in Österreich. Das hohe Maß an Qualität möchten wir nicht nur halten, sondern auch weiter ausbauen – wir arbeiten akribisch an der Verbesserung bestehender Produkte und an sinnvollen Neuentwicklungen. Unser Ziel ist es, Karabiner noch sicherer, stärker und einfacher im Handling zu machen. Carabiners are the heart of every safety chain and are key for a safe connection. We manufacture carabiners with different locks, in different forms, sizes and colors made of aluminium, stainless steel or coated steel. All carabiners are manufactured 100 % in Austria. Our goal is not only to stick to our high quality standards, but to improve them – we are constantly and meticulously working on improving our current products and on developing new innovative products. Our goal is to make carabiners even safer, stronger and easier to use.

AUSTRIALPIN CARABINERS ARE:


- 100 % Made in Austria.
- Gefertigt aus Aluminium, Edelstahl oder beschichtetem Stahl.
- Verfügbar in den verschiedensten Formen mit unterschiedlichsten Sicherungen wie Schraubverschluss, 2-, 3- und 3-Wege+ Autolock sowie innovativen Spezialverschlüssen wie dem OVALOCK und dem Slide-Autolock.
- Verfügbar mit folgenden Veredelungen: poliert oder eloxiert, harteloxiert, ktl-beschichtet, blau-passiviert oder verzinkt.
- Verfügbar vom kleinsten MICRO bis zum OVAL XL und EXTRASTRONG mit bis zu 60 kN Bruchlast in Längsrichtung.
- Nach CE und UIAA Normen zertifiziert und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der PSA Richtlinie (89/686/EWG Art.11B), bzw. 2016/425 (Modul D).
- 100 % Made in Austria.
- Made of aluminium, stainless steel or coated steel.
- Available in many different shapes & different locking mechanisms (screwlock, 2-, 3-way or 3-way+ autolock) as well as special, innovative locks such as OVALOCK and Slide Autolock.
- Different finishes: polished, anodized, hard-anodized, ktl-coated, electrogalvanized with blue finish, zinc-plated.
- From the little MICRO to the OVAL XL and EXTRASTRONG with up to 60 kN in strength.
- Tested according to CE and UIAA standards and correspond with the PPE Directive 89/686/EEC Art.11B or 2016/425 (modul D).

CHOOSING THE RIGHT CARABINER




- 1 COATING & COLOR**
anodized
hard-anodized
polished
zinc-plated
ctl-coated
- 2 MATERIAL**
aluminium
steel
stainless steel
- 3 LOCKING MECHANISM**
wiregate/snapgate
screwlock
2-way autolock
3-way autolock
3-way+ autolock
ovalock
slide autolock
- 4 SHAPE**
hms
oval
d-shape
and many more special shapes

NON-LOCKING CARABINERS | SHAPES AND USAGE



D-Form D-shape

D-förmige Karabiner sind effizient und stark und bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten. D-shaped carabiners are efficient and strong and offer a wide variety of application possibilities.



Ovale Form Oval shape

Konzipiert als Universalkarabiner oder für die Verwendung mit Umlenkrollen. Designed for universal usage or for use with pulleys.

NON-LOCKING CARABINERS | GATES



Schnapper Snapgate

Keylock-Verschlüsse haben keine Nase und minimieren so das Sicherheitsrisiko beim Ein- und Aushängen. Keylock carabiners have no hook, which keeps the risk when clipping or unhooking to a minimum.




Drahtbügel Wiregate


Drahtbügel-Verschlüsse sind leichter und weniger anfällig gegenüber Verschmutzung oder Vereisung. Wiregate carabiners are lighter and less prone to dirt or freezing.

COLORS

Die Farbpalette unserer Karabiner ist sehr breit. Darüber hinaus bieten wir für eine noch längere Lebensdauer auch einige hartbeschichtete Karabiner an. We offer a wide color range for many of our carabiners. In addition, some carabiners are hard-anodized for even longer use.




LOCKING CARABINERS | SHAPES AND USAGES




D-Form D-shape

D-förmige Karabiner sind effizient und stark und bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten. D-shaped carabiners are efficient and strong and offer a wide variety of application possibilities.



Ovale Form Oval shape



Konzipiert als Universalkarabiner oder für die Verwendung mit Umlenkrollen. Designed for universal usage or for use with pulleys.



Birnenform Pear-shape




Große Karabinerform mit breiter Seilaufnahme und rundem Querschnitt zum Sichern mit Halbmastwurf oder zum Einhängen von Ausrüstung. Big carabiner shape with round profile for belaying with the munter hitch or to secure climbing gear.

LOCKING CARABINERS | LOCKING MECHANISMS






Slide-Autolock Slide Autolock

Verbindet die Einfachheit eines Schnappers mit der Sicherheit eines Verschlusskarabiners. Einfach mit Finger über den Slider fahren und öffnen. Combines the simplicity of a snapgate with the safety of a locking carabiner. Just slide your finger to open!




Schraubverschluss Screwlock

Leichtgängig wegen hohem Schwinggewicht, z.T. selbstreinigend. Easy handling because of high swing weight, partly self-cleaning.




2-Wege-Autolock 2-Way Autolock

Rolle drehen und Schnapper aufdrücken: wenn es besonders schnell gehen muss. If time is important and you need to be really fast: Turn barrel and push gate open.




3-Wege-Autolock
3-Way Autolock

Rolle nach oben drücken, drehen und Schnapper aufdrücken. Ein Weg mehr = ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Press barrel upwards, turn and push gate open. One additional = a safety plus.




Ovalock
Ovalock

Push-to-open-Funktion, erlaubt nur zwei Möglichkeiten: offen oder geschlossen. Absolut einfaches Handling, verhindert gefährliche Querbelastungen. Push-to-open allows two options: opened or closed. Easy-to-use, prevents the dangers of cross-loading.



3-Wege+ Autolock
3-way+ Autolock

Rolle nach oben drücken, drehen und Schnapper aufdrücken oder Rolle nach oben drücken und in die entgegengesetzte Richtung drehen. So blockiert der Schnapper. Kein versehentliches Öffnen oder Aufvibrieren. Press barrel upwards, turn and push gate open. Alternatively press barrel upwards, turn it in opposite direction and lock it into the notch. Gate is blocked and cannot open accidentally or due to vibration.



BENEFITS FROM STOCK



GATE RED (GR)
Red Visual Safety Band

Die rote Markierung ist sichtbar? ACHTUNG! Schraubverschluss ist nicht verriegelt! Red marking is visible? ATTENTION! Screwgate is not locked!

UNIQUE IDENTIFICATION NUMBER (ID)

Jeder Karabiner erhält eine eigene individuelle Nummer. Dies ermöglicht eine eindeutige Identifikation des Karabiners. Each carabiner gets an individual number. This enables a clear identification of the carabiner.

XX/XXXX KR 02688 month/year of production, letter 1 and 2 of item no., unique number

GATE RED and ID NUMBER (GI)

Unsere Schraubkarabiner mit GI in der Artikelnummer haben sowohl ein GATE RED als auch eine ID Nummer. All carabiners with GI have the red visual marking and an ID number.

ADDITIONAL BENEFITS



MOQ Guidelines for Special Editions

- climbing carabiners | 100 pcs per order and type
- air sports carabiners | 1000 pcs per order, type and color
- COBRA® buckles | 500 pcs per order, type and color
- COBRAFRAMES | 1000 pcs per order, type and color

Laser Marking for Aluminium Products

Einzelstückmarkierung und Personalisierung möglich. Single piece marking or personalisation possible.

Pin Marking for Steel Products

Einzelstückmarkierung und Personalisierung möglich. Single piece marking or personalisation available.

KARABINERTYPEN

GRÖSSENVERGLEICH

TYPES OF CARABINERS

SIZE COMPARISON

SORTIMENTS AUSZUG KARABINER

CARABINER EXTRACT

HMS RONDO

Der HMS RONDO erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich einfachen Handlings und fühlbarer Sicherheit. Der runde Querschnitt am oberen Schenkel verhindert eine durch Seilreibung verursachte Kantenbildung und unterstützt zudem eine flüssige Seilführung. Der ideale Karabiner für jegliche Anwendung mit dem Seil. The design of the HMS RONDO prevents the build up of sharp edges from rope friction. The round profile allows for fluid rope management making the HMS the ideal carabiner for all-around use.



HMS RONDO GI Screwlock

Der RONDO Schraubkarabiner mit leichtläufiger Messingrolle und roter Karabiner-offen-Markierung und individueller Nummerierung. Selbstreinigender Verschluss durch spezielle Fräsung im Gewinde. RONDO with self-cleaning screwlock with smooth-running brass sleeve, red visual safety band and unique identification number.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
KR13B-R-GI	● alu anodized	gate red, unique ID

23 kN	10 kN	7 kN	aluminium	92 g

screwlock	110/72 mm	27 mm	EN 12275 EN 362	UIAA 121



HMS RONDO Screwlock with SELFIE

RONDO Schraubkarabiner mit leichtläufiger Messingrolle und SELFIE-Verdrehsicherung, welche die Anseilschleife umschließt und somit den Karabiner in Position hält. Selbstreinigender Verschluss durch spezielle Fräsung im Gewinde. RONDO with self-cleaning brass sleeve screwlock and SELFIE twist protection; captures the belay loop and keeps the carabiner in place.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
KR13B-BS	● alu anodized	twist protection

23 kN	10 kN	7 kN	aluminium	96 g

screwlock	110/72 mm	27 mm	EN 12275 EN 362	UIAA 121




HMS RONDO ID 3-Way Autolock

Der RONDO als 3-Wege-Autolock Karabiner. Zum Öffnen: heben, drehen und drücken; mit individueller Nummerierung. 3-way autolock carabiner. To open: lift, twist and push; with unique identification number.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
KR35B3-R-ID	● alu anodized	unique ID

23 kN	10 kN	7 kN	aluminium	87 g

autolock	110/72 mm	26 mm	EN 12275 EN 362	UIAA 121



HMS RONDO 3-Way+ Autolock

Der RONDO als 3-Wege+ Autolock Karabiner. Aus der normalen Position lässt er sich wie ein 3-Wege Karabiner durch heben, drehen und drücken des Verschlusses öffnen. Darüber hinaus bietet er eine zusätzliche Verriegelungsfunktion, die ein ungewolltes Öffnen nahezu unmöglich macht. Die neue, überarbeitete Version bietet eine verbesserte Handhabung der Verschlussfunktionen. The RONDO with a 3-way+ autolock. When locked, this mechanism functions as a normal 3-way autolock (to open: lift, twist and push). The PLUS function adds a fully locked position that makes unintentional opening virtually impossible. The new, revised version offers improved handling of the locking functions.



ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
KR52B-Y	● alu anodized	safelock

23 kN	10 kN	7 kN	aluminium	88 g

safelock	110/72 mm	26 mm	EN 12275 EN 362	UIAA 121




THE SLIDE-AUTOLOCK: FAST. EASY. SAFE.



VORTEILE BENEFITS

Der Slide-Autolock erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich schnellen und einfachen Handlings und fühlbarer Sicherheit: Kein umständliches Schrauben oder Drehen des Verschlusses mehr! Der Slide-Autolock lässt sich bequem durch Druck mit einem Finger auf den eingelassenen Messing-Slider öffnen. Beim Loslassen des Schnappers verriegelt dieser automatisch. Anwender, die auf schnelles und einfaches Handling Wert legen, werden diesen Verschluss lieben! The Slide Autolock meets all expectations concerning fast and easy handling and tangible safety: Forget inconvenient screwing or turning of the gate! The carabiner can be opened easily by just pressing the embedded brass slider. The gate automatically locks when releasing the slider. Users who are looking for an easy-to-use and safe carabiner will love the Slide Autolock.




embedded positioning of the slider



easy opening with one finger



opening even with gloves possible



for right and left handers

- Schnelles Öffnen durch gezielten Fingerdruck auf den Slider.
- Einhändige Bedienung möglich.
- Gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- Abgesenkte Positionierung des Sliders verhindert ungewolltes Öffnen.
- Kein Öffnen durch Vibration möglich.
- Der Verschluss blockiert bei Druck auf dem Schnapper.
- Fast and easy opening by pressing the embedded brass slider.
- One-handed handling possible.
- Suitable for both: right- and left-handers.
- Through the embedded positioning of the button, unintended opening of the gate is not possible.
- No opening due to vibration possible.
- The locking mechanism doesn't function when there is pressure on the gate.

HMS RONDO Slide Autolock

Der HMS RONDO mit dem schnellsten Karabiner-Verschluss der Welt – dem Slide-Autolock! Dieser erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich einfachen Handlings und fühlbarer Sicherheit. Die schwarze Version kommt mit einer abriebfesten Hard Coat Beschichtung für eine noch längere Lebensdauer. The HMS RONDO with the fastest locking mechanism worldwide – the Slide Autolock! The Slide Autolock meets all expectations concerning easy handling and tangible safety. The black version of the carabiner is hard-anodized. This makes the carabiner more abrasion-resistant for an even longer durability.



ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
KR43H-X	● alu hard-anodized	a much longer lifetime, all black
KR43B-N	● alu anodized	
KR43B-N	● alu anodized	

23 kN

10 kN

7 kN

aluminium

84 g

autolock


110/72 mm

26 mm

EN 12275
EN 362

HMS RONDO Slide Autolock with SELFIE

Der HMS RONDO mit dem schnellsten Karabiner-Verschluss der Welt – dem Slide-Autolock! Dieser erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich einfachen Handlings und fühlbarer Sicherheit. Die SELFIE Verdrehsicherung umschließt die Anseilschleife und hält den Karabiner so in Position für noch mehr Sicherheit und Komfort. Die schwarze Version kommt mit einer abriebfesten Hard Coat Beschichtung für eine vielfach längere Lebensdauer. The HMS RONDO with the fastest locking mechanism worldwide – the Slide Autolock! The Slide Autolock meets all expectations concerning easy handling and tangible safety. The SELFIE twist protection captures the belay loop and keeps the carabiner in place for more safety and comfort. The black version of the carabiner is hard-anodized. This makes the carabiner more abrasion-resistant for an even longer durability.



ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
KR43H-XS	● alu hard-anodized	a much longer lifetime, twist protection
KR43B-NS	● alu anodized	twist protection

23 kN

10 kN

7 kN

aluminium

88 g

autolock

110/72 mm

26 mm

EN 12275
EN 362


OVAL CARABINERS

Die ovale Form begünstigt in jeder Situation die optimale Ausrichtung des Karabiners nach der Längsachse und vermindert somit gefährliche Querbelastungen. Durch den runden Querschnitt der OVALO Karabiner wird zusätzlich das Seilhandling optimiert. Oval shaped carabiners find their optimal position in every situation, thus never compromising their maximum strength. There is hardly any possibility these carabiners turn on their side and are weighted in a dangerous cross-wise direction. In addition, the round profile at the upper and lower end of the OVALO carabiners optimizes rope handling.




OVALO GI Screwlock

Ovalkarabiner mit leichtläufigem Schraubverschluss aus Messing und rundem Querschnitt, roter Karabiner-Offen-Markierung und individueller Nummerierung. Selbstreinigender Verschluss durch spezielle Fräsung im Gewinde. Oval shaped carabiner with self-cleaning brass sleeve screwlock and round profile, red visual safety band and unique identification number.



ID unique identification number



GR red visual marking

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
KA13B-B-GI	alu anodized	gate red, unique ID
KA13B-G-GI	alu anodized	gate red, unique ID
KA13B-R-GI	alu anodized	gate red, unique ID
KA13B-Z-GI	alu anodized	gate red, unique ID

24 kN

10 kN

7 kN

aluminium


71 g



OVALO ID 3-Way Autolock

Ovalkarabiner als 3-Wege-Autolock mit rundem Querschnitt und individueller Nummerierung. Ovale shaped carabiner with 3-way autolock and unique identification number.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
KA35B3-G-ID	alu anodized	unique ID



ID unique identification number

24 kN

10 kN

7 kN

aluminium

67 g



SYMM OVAL Screwlock steel

Symmetrisch ovaler Stahlkarabiner mit Schraubverschluss. Symmetric oval shaped steel carabiner with screwlock.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
TK11AK	steel zinc-plated	class M

32 kN

16 kN

8 kN

steel

244 g



SYMM OVAL 3-Way Autolock steel

Symmetrisch ovaler Stahlkarabiner mit 3-Wege-Autolock. Symmetric oval shaped steel carabiner with 3-way autolock.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
TK35AK3	steel zinc-plated	class M

32 kN

16 kN

8 kN

steel

251 g



ASYMM OVAL Screwlock steel

Asymmetrisch ovaler Stahlkarabiner mit Schraubverschluss. Asymmetric oval shaped steel carabiner with screwlock.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
TF11AK	steel zinc-plated	class M

38 kN

16 kN

10 kN

steel

244 g



ASYMM OVAL 3-Way Autolock steel

Asymmetrisch ovaler Stahlkarabiner mit 3-Wege-Autolock. Asymmetric oval shaped steel carabiner with 3-way autolock.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
TF35AK3	steel zinc-plated	class M

38 kN

16 kN

10 kN

steel

260 g





ASYMM OVAL XL Screwlock steel

Asymmetrisch ovaler Stahlkarabiner im XL-Format mit 30 mm Karabineröffnung und Messingrolle.
Asymmetrical oval shaped steel carabiner in XL, 30 mm gate opening with brass sleeve.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
TP11AK	● steel zinc-plated	class M, X-large

38 kN

16 kN

10 kN

steel

274 g

screwlock 128/70 mm

30 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121

AUSTRIA



ASYMM OVAL XL 3-Way Autolock steel

Asymmetrisch ovaler Stahlkarabiner im XL-Format mit 29 mm Karabineröffnung und Messinghülse.
Asymmetrical oval shaped steel carabiner in XL, 29 mm gate opening with brass sleeve.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
TP35AK3	● steel zinc-plated	class M, X-large

38 kN

16 kN

10 kN

steel

291 g

autolock 128/72 mm

29 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121

AUSTRIA

D-SHAPED & BIG-SIZED LOCKING CARABINERS

Karabiner in D-Form zeichnen sich durch hervorragende Bruchlastwerte zwischen 28 und 60 kN aus. In den Reihen der D-Form-Karabiner befinden sich auch viele große Verschlusskarabiner wie der PIRUM. Diese sind speziell für Anwendungen konzipiert, die etwas mehr Platz brauchen, beispielsweise bei der Verwendung als Zentralkarabiner oder bei dickeren Seildurchmessern. Die überdurchschnittlich große Schnapperöffnung schützt die Finger und minimiert selbst bei schnellem Klippen die Einklemmgefahr. D-shaped carabiners are characterized by a very high breaking load between 28 and 60 kN. Among the D-shaped carabiners are also many big-sized locking carabiners like the PIRUM. Big-sized locking carabiners are specially designed for situations where more space is needed, for example as a central carabiner or for working with ropes with thicker diameters. With a wide gate clearance, these carabiners minimize the risk of getting fingers caught while clipping.

PIRUM GI Screwlock

XL-Schraubkarabiner mit großer Schnapperöffnung, leichtläufiger Messingrolle, roter Karabiner-Offen-Markierung und individueller Nummerierung. Selbstreinigender Verschluss durch spezielle Fräsung im Gewinde. Durch seinen anatomisch geformten Rücken liegt der PIRUM besonders natürlich in der Hand und hat mit 30 kN ausgezeichnete Festigkeitswerte. Big-sized screwlock carabiner with wide gate opening, smooth and self-cleaning running brass sleeve, red visual safety band and unique identification number. The shape of the PIRUM is specially designed to lie naturally in your hand without reducing its strength: It is certified for 30 kN.



ID unique identification number

GI red visual safety band

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
KC13B-B-GI	● alu anodized	gate red, unique ID

30 kN

10 kN

10 kN

aluminium

100 g

screwlock 128/76 mm

28 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121

AUSTRIA





PIRUM GI Screwlock

XL-Schraubkarabiner mit großer Schnapperöffnung, roter Karabiner-Offen-Markierung und individueller Nummerierung. Selbstreinigender Verschluss durch spezielle Fräsung im Gewinde. Durch seinen anatomisch geformten Rücken liegt der PIRUM besonders natürlich in der Hand und hat mit 30 kN ausgezeichnete Festigkeitswerte. Big-sized carabiner with self-cleaning screwlock, wide gate opening, red visual safety band and unique identification number. The shape of the PIRUM is specially designed to lie naturally in your hand without reducing its strength: It is certified for 30 kN.



ID unique identification number



GI red visual safety band

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
KC11B-X-GI	● alu anodized	all black, gate red, unique ID

30 kN

10 kN

10 kN

aluminium

98 g

screwlock 128/76 mm

28 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121



PIRUM ID 2-Way Autolock

2-Wege-Autolock Karabiner – drehen und drücken – im XL-Format mit großer Schnapperöffnung und individueller Nummerierung. Durch seinen anatomisch geformten Rücken liegt der PIRUM besonders natürlich in der Hand und hat mit 30 kN ausgezeichnete Festigkeitswerte. Big-sized 2-way autolock carabiner – twist and push – with wide gate opening and unique identification number. The form of the PIRUM is specially designed to lie naturally in your hand without reducing its strength: It is certified for 30 kN.



ID unique identification number

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
KC35B-G-ID	● alu anodized	unique ID

30 kN

10 kN

10 kN

aluminium

96 g

autolock 128/76 mm

26 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121



PIRUM ID 3-Way Autolock

3-Wege-Autolock Karabiner – heben, drehen und drücken – im XL-Format mit großer Schnapperöffnung und individueller Nummerierung. Durch seinen anatomisch geformten Rücken liegt der PIRUM besonders natürlich in der Hand und hat mit 30 kN ausgezeichnete Festigkeitswerte. Big sized 3-way autolock carabiner – lift, twist and push – with wide gate opening and unique identification number. The form of the PIRUM is specially designed to lie naturally in your hand without reducing its strength: It is certified for 30 kN.



ID unique identification number

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
KC35B3-G-ID	● alu anodized	unique ID
KC35B3-X-ID	● alu anodized	all black, unique ID

30 kN

10 kN

10 kN

aluminium

96 g

autolock 128/76 mm

26 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121



2800 EVO Screwlock

Großer Aluminiumkarabiner in HMS Form mit Schraubverschluss, weiter Schnapperöffnung und hohen Festigkeiten. Large and strong aluminium carabiner in HMS shape with large gate opening.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
KW11A	● alu polished	
KW11B-X	● alu anodized	all black

28 kN

10 kN

10 kN

aluminium

97 g

screwlock 115/75 mm

32 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121



2800 EVO 3-Way Autolock

Großer Aluminiumkarabiner in HMS Form mit 3-Wege-Autolock, weiter Schnapperöffnung und hohen Festigkeiten. Large and strong aluminium 3-way autolock carabiner in HMS shape with large gate opening.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
KW35A3	● alu polished	
KW35B3	● alu anodized	

28 kN

10 kN

10 kN

aluminium

112 g

autolock 115/75 mm

32 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121



FERR.DA KARABINER FERR.DA CARABINER

Der starke FERR.DA Karabiner ist das verlässliche Verbindungselement für den Einsatz in der Vertikalen. Seine asymmetrische D-Form bietet viel Platz und eignet sich insbesondere für komplexe Seillaufbauten und zum Anschlagen verschiedenster Verbindungsmittel. Sein runder Querschnitt schützt das Seil vor Abrieb und sorgt für eine optimale Seilführung, auch in dynamischen Anwendungen. Mit der neu eingeführten Farbcodierung am Verschluss erkennst du auf einen Blick, ob du gerade einen **Stahl oder Edelstahlkarabiner** in der Hand hältst. Blaue Hülsen und die Messingrolle kennzeichnen die Edelstahlkarabiner und unterscheiden sie damit klar von ihren Pendants aus verzinktem Stahl mit schwarzer Hülse oder Rolle. The strong FERR.DA carabiner is a reliable connector on the vertical. Its asymmetrical D-shape offers plenty of space for numerous connecting elements and complex rope structures. The round cross-section ensures gentle rope guidance and reduces abrasion even under dynamic loads. The newly introduced colour coding on the lock allows you to see at a glance whether you are holding a **steel or stainless steel carabiner**. Blue aluminum and brass sleeves identify the stainless steel carabiners, clearly distinguishing them from their zinc coated steel counterparts with black sleeves.



FERR.DA Screwlock stainless steel

Der FERR.DA Schraubkarabiner ist mit einer leichtläufigen Messingrolle ausgestattet. Durch die spezielle Fräsung im Gewinde reinigt sich der Verschluss von selbst. The FERR.DA screwgate carabiner is equipped with a smooth-running brass sleeve. The special milling in the thread allows the locking mechanism to clean itself.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
NW13A	stainless steel pol. sleeve: brass	class M
NW13A-L	stainless steel pol. sleeve: brass	splint, class M

40 kN

16 kN

12 kN

stainless steel

242 g
243 g

screwlock 113/70 mm

25 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121

AUSTRIA

FERR.DA Twistlock stainless steel

In der Version als 2-Wege Autolock bietet er ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Bedienkomfort. Durch gezieltes Drehen und anschließendes Drücken ermöglicht der Twistlock ein schnelles und einfaches Öffnen. Nach dem Loslassen des Schnappers verriegelt dieser automatisch. In the 2-way autolock version, it strikes a great balance between safety and easy use. The carabiner can be opened easily by twisting the sleeve and pushing in the gate. Once the gate is released, it locks automatically.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
NW22A	stainless steel pol. sleeve: alu anodized	class M

40 kN

16 kN

12 kN

stainless steel

aluminium

237g

autolock

113/70 mm

24 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121

AUSTRIA



FERR.DA Triplelock stainless steel

Die Ausführung mit 3-Wege-Autolock bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Der Triplelock-Karabiner kann nur durch das gezielte Ausführen von drei aufeinanderfolgenden Aktionen – Anheben, Drehen und Drücken – geöffnet werden. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Öffnen nahezu ausgeschlossen, selbst bei starker Bewegung, Reibung oder Hängenbleiben. Nach dem Loslassen des Schnappers verriegelt dieser automatisch. This 3-way autolock model offers a high degree of safety. The triplelock carabiner can only be opened by performing three successive actions: Lift the sleeve, twist it, and push in the gate. This makes unintentional opening virtually impossible, even in the event of strong movement, friction or snagging. Once the gate is released, it automatically locks.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
NW32A	stainless steel pol. sleeve: alu anodized	class M
NW32A-L	stainless steel pol. sleeve: alu anodized	splint, class M

40 kN

16 kN

12 kN

stainless steel

aluminium

236g
239g

autolock

113/70 mm

24 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121

AUSTRIA



FERR.DA Triplelock + Safelock stainless steel

In der Version als 3-Wege Autolock+ mit Verriegelungsfunktion ist er ein Safelock-Karabiner und genießt somit den Status eines Karabiners mit höchster Verschlussicherheit. Aus der normalen geschlossenen Position lässt er sich in 3 Schritten durch Heben, Drehen und Drücken des Verschlusses öffnen. Die zusätzliche Verriegelungsfunktion verhindert zuverlässig ein ungewolltes Öffnen. Wie bei allen Autolocks verriegelt auch dieser Karabiner nach dem Loslassen des Schnappers automatisch. This 3-way autolock+ safelock model ensures extra secure locking. It can be opened from the normal closed position in 3 steps: Lift the sleeve, twist it, and push in the gate. The additional safelock function reliably prevents unintentional opening. As with all autolocks, this carabiner locks automatically when the gate is released.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
NW52A	stainless steel pol. sleeve: alu anodized	class M

40 kN

16 kN

12 kN

stainless steel

aluminium

235g

autolock

113/70 mm

24 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121

AUSTRIA



NEW



FERR.DA Screwlock steel

Der Schraubverschluss des FERR.DA Stahl ist mit einer schwarz verzinkten Stahlrolle ausgestattet. The steel screwgate sleeve of the FERR.DA Steel has a black coating for extra corrosion resistance.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
TW11Z	● steel zinc-plated	class M
	● sleeve: zinc plated	

40 kN

16 kN

12 kN

steel

238 g

screwlock 113/70 mm

25 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121

NEW



FERR.DA Twistlock steel

In der Version als 2-Wege Autolock bietet er ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Bedienkomfort. Durch gezieltes Drehen und anschließendes Drücken ermöglicht der Twistlock ein schnelles und einfaches Öffnen. Nach dem Loslassen des Schnappers verriegelt dieser automatisch. In the 2-way autolock version, it strikes a great balance between safety and easy use. The carabiner can be opened easily by twisting the sleeve and pushing in the gate. Once the gate is released, it locks automatically.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
TW22Z	● steel zinc-plated	class M
	● sleeve: alu anodized	

40 kN

16 kN

12 kN

steel

aluminium

233 g

autolock 113/70 mm

24 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121

NEW



FERR.DA Triplelock steel

Die Ausführung mit 3-Wege-Autolock bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Der Triplelock-Karabiner kann nur durch das gezielte Ausführen von drei aufeinanderfolgenden Aktionen – Anheben, Drehen und Drücken – geöffnet werden. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Öffnen nahezu ausgeschlossen, selbst bei starker Bewegung, Reibung oder Hängenbleiben. Nach dem Loslassen des Schnappers verriegelt dieser automatisch. This 3-way autolock model offers a high degree of safety. The triplelock carabiner can only be opened by performing three successive actions: Lift the sleeve, twist it, and push in the gate. This makes unintentional opening virtually impossible, even in the event of strong movement, friction or snagging. Once the gate is released, it automatically locks.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
TW32Z	● steel zinc-plated	class M
	● sleeve: alu anodized	

40 kN

16 kN

12 kN

steel

aluminium

232 g

autolock 113/70 mm

24 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121

FERR.DA Triplelock + Safelock steel

In der Version als 3-Wege Autolock+ mit Verriegelungsfunktion ist er ein Safelock-Karabiner und genießt somit den Status eines Karabiners mit höchster Verschlussicherheit. Aus der normalen geschlossenen Position lässt er sich in 3 Schritten durch Heben, Drehen und Drücken des Verschlusses öffnen. Die zusätzliche Verriegelungsfunktion verhindert zuverlässig ein ungewolltes Öffnen. Wie bei allen Autolocks verriegelt auch dieser Karabiner nach dem Loslassen des Schnappers automatisch. This 3-way autolock+ safelock model ensures extra secure locking. It can be opened from the normal closed position in 3 steps: Lift the sleeve, twist it, and push in the gate. The additional safelock function reliably prevents unintentional opening. As with all autolocks, this carabiner locks automatically when the gate is released.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
TW52Z	● steel zinc-plated	class M
	● sleeve: alu anodized	

40 kN

16 kN

12 kN

steel

aluminium

233 g

autolock 113/70 mm

24 mm

EN 12275
EN 362

UIAA 121

NEW



photocredit: AUSTRIALPIN GmbH / Peter Manhartberger | location: Bergiselschanze



FLUGSPORT KARABINER

AIR SPORTS CARABINERS



ROCKET
Slide Autolock



STRATUS SLIM
Slide Autlock



STRATUS
Slide Autolock



POWERFLY
Slide Autolock

Informationen zu unseren Flugkarabinern findest du auf austrialpin.at. Please find all information about our air sports carabiners on austrialpin.at

ROLLEN

PULLEYS

Pulley

Seilrolle mit aufklappbaren Seitenlaschen und Kunststoffrolle.
With hinged side blades and synthetic pulley.


ART.NO.	MATERIAL & FINISH	LOAD CAPACITY	STRENGTH
AL02A	● alu polished, plastic	2x2 kN	15 kN
AL02B	● alu anodized, plastic	2x2 kN	15 kN



Pulley Pro XS

Zwei individuelle Gleitlager ermöglichen eine axiale und radiale Lagerung. Diese verbessern nicht nur die Rolleigenschaften, sondern verringern auch die Geräusentwicklung. Die Kanten der Rolle werden nunmehr gefast. Durch die dadurch entstehenden Einlaufschrägen kann die Flugrolle nun leinenschonender zum Einsatz gebracht werden und verursacht weniger Verschleiß. Bei diesem Modell ist die Achse gerade ausgerichtet. Das Gehäuse ist wie gehabt aus Aluminium, die 2-fach gelagerte Rolle aus hochwertigem Messing. The pulley now has two plain bearings, which provide enhanced axial and radial support. This results in improved pulley characteristics and reduced noise. The edges of the brass wheel have been chamfered to reduce wear on the line. This new pulley has a straight-aligned axle and is made from high-quality brass with a light-weight aluminum housing. Experience the future of pulley technology with the high-performance Pulley PRO XS.

ART.NO.	FEATURES	MATERIAL	SLOT	WEIGHT
FL32AG	standard	aluminium, brass	8 mm	8 g



NEW

Straight Pulley

Rolle mit gerader Achsenausrichtung. Gehäuse aus Aluminium mit hochwertiger Messingrolle.
Pulley with straight rollaxis. Body made of aluminium with premium brass roll.

ART.NO.	FEATURES	MATERIAL	SLOT	WEIGHT
FL12A	standard	aluminium, brass	15 mm	9,5 g






NEW

Pulley Pro XS 90°

Achse 90° gedreht. Gehäuse aus Aluminium mit hochwertiger Messingrolle.
Rollaxis offset 90°. Body made of aluminium with premium brass roll.

ART.NO.	FEATURES	MATERIAL	SLOT	WEIGHT
FL33AG	XS	aluminium, brass	9 mm	7 g



Rollaxis Offset 90° Pulley

Achse 90° gedreht. Gehäuse aus Aluminium mit hochwertiger Messingrolle.
Rollaxis offset 90°. Body made of aluminium with premium brass roll.

ART.NO.	FEATURES	MATERIAL	SLOT	WEIGHT
FL33A	XS	aluminium, brass	9 mm	7 g
FL13A	standard	aluminium, brass	15 mm	9,5 g



photocredit: AUSTRIALPIN GmbH / Armin Zorn



SORTIMENTS-AUSZUG

SICHERUNGS- UND ABSEILGERÄTE


BELAY AND RAPPEL DEVICES

EXTRACT



GOLD FISH Amplified Braking Device Set with HMS RONDO Slide Autolock SELFIE

Autotube-Set mit GOLD FISH und RONDO Slide-Autolock Karabiner für eine absolut einfache Handhabung ohne Sicherheitseinbußen. Der Karabiner ist hartbeschichtet für eine vielfach längere Lebensdauer. Dank der selbstständigen Blockierfunktion des GOLD FISH, der vereinfachten Funktionsweise des Karabiners und der integrierten SELFIE-Verdrehsicherung eignet sich dieses Set für all diejenigen, die ein zuverlässiges Sicherungsgerät suchen. Autotube set includes GOLD FISH autotube and RONDO Slide Autolock carabiner for easy handling without sacrificing safety. The carabiner is hard-anodized for a much longer lifetime. Thanks to its automatic locking function and the easy-to-use carabiner with the integrated SELFIE twist protection, this autotube set is perfect for everyone who is looking for a reliable belay device.




ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
AB24Y-SET	● alu anodized, hard-anodized	PATENTED incl. HMS RONDO Slide Autolock SELFIE

TECH. SPECS. | FISH & SET



TECH. SPECS. | RONDO



NO.MAD Figure-8


Speziell geformter Abseilachter, besonders geeignet für Canyoning und Seilbergungen. Die Gummifixierung verhindert das Verrutschen des Achters im Karabiner und sorgt für geräuscharme Benützung. Specially formed figure-8, ideal for canyoning and rope rescue. Rubber fixation prevents the carabiner from slipping out of position and guarantees soundless rappelling.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
AF10B-X-F	● alu anodized	9 different grades of rope friction and 3 options for locking, incl. rubber fixation



ROPE.X Figure-8

Speziell geformter Abseilachter, besonders geeignet für Canyoning und Seilbergungen. Das ideale Tool für den Guide. Specially formed figure-8, ideal for canyoning and rope rescue. The ideal tool for guides.



ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
AF50C	● alu anodized	many different grades of rope friction and options for locking



FIGURE-8

Geschmiedeter Standard Abseilachter. Forged figure-8.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
AF02B-R	● alu anodized	
AF02B-X	● alu anodized	





Maillon Rapides

Die originalen Rapidglieder, CE-geprüft und markiert. Im 10er Pack erhältlich.
Original maillon rapide, CE-certified and marked. Available in packs of 10 pcs.

ART.NO.	MATERIAL & FINISH	DIAMETER	STRENGTH	P.U.
RG07.10	stainless steel	7 mm G0	40 kN	10 pcs.
RG08.10	steel zinc-plated	8 mm	35 kN	10 pcs.
RG10.10	steel zinc-plated	10 mm	55 kN	10 pcs.
RG10I.10	stainless steel	10 mm	90 kN	10 pcs.



NITRO Anti-Theft

Diebstahlsicherung. Wird zwischen Karabiner und Rapidglied gesteckt und verhindert unlauteres Entfernen. Im 10er Pack erhältlich. Theft protection. Is placed inbetween carabiner and maillon rapide. Available in packs of 10 pcs.

ART.NO.	MATERIAL	FEATURES	P.U.
ZS00KS-10	polymer	theft protection	10 pcs.
>> carabiners not included <<			



photocredit: AUSTRIALPIN GmbH / Josef Wittibschlager



RIGGING PLATTEN

RIGGING PLATES

RIG IT

RIG-IT Rigging Platten sind ein hilfreiches Tool bei allen Rigging-Aufgaben, von der einfachen Konfiguration bis hin zu superkomplexen Aufbauten, zum Beispiel im Stunt Rigging oder im Rettungsbereich. Sie bieten ausreichend Platz für das Handling von mehreren Anschlagpunkten und verschiedensten Seilaufbauten. Die textilfreundlichen Radien an den Kanten schonen nicht nur dein Material, sondern ermöglichen auch die direkte Befestigung von textilen Elementen. RIG-IT rigging plates are great for any rigging work, from simple configurations to super complex setups such as stunt rigging or rescue applications. They have space for multiple anchor points and various rope setups. Special textile-friendly radii at the edges protect your gear and allow you to directly attach textile elements.



RIG-IT seven2eight L

Die große RIG-IT seven2eight verfügt über eine besonders großzügige zentrale Öse, die speziell für die Verwendung von dicken Schlingen konzipiert ist und eine mühelose Zentralisierung der Verbindungen ermöglicht. Karabiner mit großen Verschlussgehäusen, wie der RONDO Slide Autolock, lassen sich problemlos um 360° drehen. Dies gilt für alle Öffnungen. Mit beeindruckenden 60 kN Bruchkraft und individueller ID-Nummer, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Our large RIG-IT seven2eight rigging plate features a very generous centralized connection point specially designed for use with thick slings. It allows you to keep all connections in one place. Carabiners with large locking sleeves, such as the RONDO Slide Autolock, can be easily rotated 360° in all the openings. Austrialpin guarantees an impressive 60 kN strength for all our rigging plates. This gives you the safety you need. Each rigging plate has an ID number to ensure traceability.



ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
AR08B-Y+L	● yellow, anodized	laser marking with ID number
AR08B-M+L	● matte black, anodized	laser marking with ID number

RIG-IT three2five M

Die mittelgroße RIG-IT three2five verfügt über eine besonders großzügige zentrale Öse, die speziell für die Verwendung von dicken Schlingen konzipiert ist und eine mühelose Zentralisierung der Verbindungen ermöglicht. Karabiner mit großen Verschlussgehäusen, wie der RONDO Slide Autolock, lassen sich problemlos um 360° drehen. Dies gilt für alle Öffnungen. Die beeindruckende Festigkeit von 60 kN ist bei allen Austrialpin Rigging Platten garantiert und sorgt für die Sicherheit, die du benötigst. Jede Rigging Platte besitzt zudem eine individuelle ID-Nummer, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Our middle-sized RIG-IT three2five rigging plate features a very generous centralized connection point specially designed for use with thick slings. It allows you to keep all connections in one place. Carabiners with large locking sleeves, such as the RONDO Slide Autolock, can be easily rotated 360° in all the openings. Austrialpin guarantees an impressive 60 kN strength for all our rigging plates. This gives you the safety you need. Each rigging plate has an ID number to ensure traceability.



ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
AR05B-D+L	● blue, anodized	laser marking with ID number
AR05B-M+L	● matte black, anodized	laser marking with ID number



RIG-IT one2three S

Die kompakte RIG-IT one2three Rigging Platte verfügt über eine besonders großzügige zentrale Öse, die speziell für die Verwendung von dicken Schlingen konzipiert ist und eine mühelose Zentralisierung der Verbindungen ermöglicht. Karabiner mit großen Verschlussgehäusen, wie der RONDO Slide Autolock, lassen sich problemlos um 360° drehen. Dies gilt für alle Öffnungen. Die beeindruckende Festigkeit von 60 kN ist bei allen Austrialpin Rigging Platten garantiert und sorgt für die Sicherheit, die du benötigst. Jede Rigging Platte besitzt zudem eine individuelle ID-Nummer, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Our compact RIG-IT one2three rigging plate features a very generous centralized connection point specially designed for use with thick slings. It allows you to keep all connections in one place. Carabiners with large locking sleeves, such as the RONDO Slide Autolock, can be easily rotated 360° in all the openings. Austrialpin guarantees an impressive 60 kN strength for all our rigging plates. This gives you the safety you need. Each rigging plate has an ID number to ensure traceability.



ART.NO.	MATERIAL & FINISH	FEATURES
AR03B-R+L	● red, anodized	laser marking with ID number
AR03B-M+L	● matte black, anodized	laser marking with ID number



SORTIMENTS AUSZUG

REEPSCHNÜRE UND SCHLINGEN


CORDS AND SLINGS EXTRACT



DYNA.MIT Dyneema Cord

Innovatives Set für Alpinisten, bestehend aus 4 unterschiedlich langen Reepschnüren in Kern-Mantel-Konstruktion und 4 farblich dazu passenden OVALO GI Schraubkarabinern mit roter Karabiner-Offen-Markierung und individueller Nummerierung. Erleichtert das Handling am Berg. A mountaineering set comprised of 4 cords in different lengths with dyneema core, each with an OVALO GI locking carabiner with a red visual safety band and a unique identification number. The OVALO GI carabiners come in the matching color, simplifying material handling in the mountains.

- + Extrahohe Festigkeit der Reepschnur von 22 kN im Einzelstrang.
- + Vereint die besten Eigenschaften der vernähten Bandschlinge (universelle Einsetzbarkeit und hohe Festigkeit) und der Reepschnur (problemlos steckbar, in der Länge anpassbar und knotbar, kaum Feuchtigkeitsaufnahme).
- + Erleichtert die Materialauswahl für Hochtouren und alpines Gelände und sorgt mit dem Farbkonzept Blau, Grau, Rot, Schwarz für Klarheit am Standplatz und bei der Materialübergabe.
- + Erleichtert den Aufbau und die Übersicht bei Rettungstechniken.
- + Problemloses, übersichtliches Tragen um den Körper durch perfekt angepasste Längen und abgestimmte Farben.
- + Die auf 5 cm vernähten Enden verhindern ein Herausrutschen des Knotens sowie eine Mantelverschiebung und eignen sich ideal zum Stecken und Verlängern.
- + Extra high breaking strength of 22 kN (single strand).
- + 6 mm diameter cord with dyneema-core and polyester sheath combined for optimal performance of a sewn sling (universal functionality) and cord (can be knotted without difficulty).
- + The color concept blue, grey, red, black facilitates material handling, organizes the belay, makes trading off material easy and clarifies the setup of rescue systems.
- + The adjusted lengths allow you to select what you want as quickly as possible (black: simple, red/grey: double, blue: triple).
- + The ends are sewn at 5 cm to minimize slipping of the sheath due to correct knot placement.



ART.NO.	MATERIAL	LENGTH	FEATURES	WEIGHT
ZS04RY-SET	core: dyneema, sheath: PES, carabiner: aluminium	170/290/290/530 cm	set of 4 cords & 4 carabiners	606 g
ZS17RY-Z	core: dyneema, sheath: PES	170 cm single strand		46 g
ZS29RY-G	core: dyneema, sheath: PES	290 cm single strand		74 g
ZS29RY-R	core: dyneema, sheath: PES	290 cm single strand		74 g
ZS53RY-B	core: dyneema, sheath: PES	530 cm single strand		135 g
>> single cords do not include carabiners <<				

TECH. SPECS. | OVALO GI

24 kN

10 kN

7 kN

screwlock

EN 12275
EN 362

UIAA 121

TECH. SPECS. | CORD

6 mm

22 kN

EN 564

CE

photocredit: AUSTRIALPIN GmbH / Josef Wittbschlager



FASHION




COBRA T-Shirt

Strong from the start. Ein Statement für alle, die auf die stärkste Schnalle der Welt vertrauen. Gefertigt in Europa aus 100% Baumwolle vereint das Shirt optimalen Tragekomfort mit langlebiger Qualität. Der markante COBRA® Backprint im hochwertigen Siebdruck macht das Shirt zum unverwechselbaren Blickfang. Ob im Alltag oder auf Abenteuern. Ein Must-have für alle, die wissen, worauf es ankommt. Strong from the start. A statement for everyone who trusts the world's strongest buckle. Made in Europe from 100% cotton, this shirt combines exceptional comfort with lasting quality. The striking COBRA® back print, finished with premium screen printing, makes it a true eye-catcher. Whether you're wearing it every day or heading out on your next adventure, this shirt is built to stand out. A must-have for those who know what truly matters.



BACK PRINT



BRAND LOGO

ART.NO.	MATERIAL	SIZE	FEATURES
ZC30ZE-XS	● 100 % cotton	XS	back print / brand logo on seam
ZC30ZE-S	● 100 % cotton	S	back print / brand logo on seam
ZC30ZE-M	● 100 % cotton	M	back print / brand logo on seam
ZC30ZE-L	● 100 % cotton	L	back print / brand logo on seam
ZC30ZE-XL	● 100 % cotton	XL	back print / brand logo on seam



COBRA Patch

Das Original COBRA® Wappen mit Klett.
Original COBRA® patch with velcro.

ART.NO.	MATERIAL	FEATURES
ZC02	● textile	velcro back



COBRA® EMOJI 3D RUBBER PATCHES

Kein Freund der großen Worte? Kein Problem! Zeig deine Stimmung einfach mit den Emoji Patches! Die COBRA® Emoji Patches sind coole 3D PVC-Patches mit Klett, deren erhabene Struktur sie zu einem echten Hingucker macht. Darüber hinaus sind sie die perfekten Stim-mungsbarometer für all jene, die keine Lust haben, lange um den heißen Brei herumzureden! Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als 1000 Worte. Not a friend of big words? No problem! Just show your mood with an emoji patch! The COBRA® emoji patches are cool 3D PVC patches with hook backing and an absolute eye catcher thanks to their nice structure. Moreover, they are the perfect mood barometer for all those who are not in the mood for beating about the bush! One picture says more than 1000 words.



ART.NO.	NAME	SIZE
ZC01CS	Strong I with hook	77 x 73 mm
ZC01CF	Fist I with hook	77 x 73 mm
ZC01CP	Palm I with hook	60 x 77 mm
ZC01CG	Grin I with hook	76 x 71 mm
ZC01CA	ANGRY I with hook	60 x 77 mm
ZC01CV	Vomit I with hook	75 x 77 mm
ZC01XM	XMAS I with hook	75 x 77 mm





photocredit: AUSTRIALPIN

DISCOVER EVEN MORE PRODUCTS!



DOWNLOAD
NOW!



austrialpin.at

Unseren Katalog mit allen Sport- und Sicherheitsprodukten findest du online zum Download! Download our catalog with all sports and safety products online!



photocredit: Peter Manhartsberger




photocredit: Peter Manhartsberger



photocredit: Peter Manhartsberger



photocredit: Peter Manhartsberger



— austrialpin.at/components

Mit den Filteroptionen auf unserer Website gelangst du direkt zur Komponente deiner Wahl.

Have a look at our website and use the web content filter to choose your favourite component.

— Die gesamte AUSTRIALPIN Palette an Produkten und Komponenten findest du auf unserer Website.

Find the complete AUSTRIALPIN product and component range on our website.

MADE IN AUSTRIA

Owner, editor and publisher
AUSTRIALPIN GmbH

Concept and realisation
© Bureau Rabensteiner

Product photography
Fred Einkemmer, Mike Rabensteiner

Text
AUSTRIALPIN & Julia Enghart

VERY SPECIAL THANKS to our team athletes, photographers, business partners and everyone else who is, in one way or the other, part of the AUSTRIALPIN family!

All data are subject to change and are provided without any guarantee. Printing and layout errors excepted.

HEAD OFFICE
AUSTRIALPIN GmbH
Industriezone C2a
6166 Fulpmes | Austria

T +43 5225 652 48 0
F +43 5225 652 48 2
office@austrialpin.at

www.austrialpin.at



GET IN TOUCH WITH COBRA®

HEAD OFFICE

AUSTRIALPIN GmbH
Industriezone C2a
6166 Fulpmes | Austria

T +43 5225 652 48 0
office@austrialpin.at
www.austrialpin.at



Finest manufactured
PPE safety hardware

Made in Tirol, Austria

