

## COBRA OUL 9 KN

### ALUMINIUM

**25 mm, Standard-Clips, unter Last öffnenbar**

Art.no.: FO25KVF



Eine COBRA® OUL ist eine Schnalle, die sich im Gegensatz zu allen anderen COBRA® Schnallen auch unter Zug öffnen lässt. Damit eignet sie sich bestens für Anwendungen zur Ladungssicherung oder zur Befestigung von Gegenständen, die immer sofort griffbereit sein müssen. Sie darf jedoch keinesfalls als persönliche Schutzausrüstung zum Einsatz kommen. Bei den Bruchlastwerten steht sie ihren nicht-OUL Modellen aber in Nichts nach. In Verbindung mit dem passenden Gurt hält der Verschluss garantiert 9 kN auf geraden Zug und 18 kN in der Umreifung.

OUL-Modelle sind mit klassischen COBRA® Quick Release Schnallen NICHT kompatibel. OUL-Modelle des gleichen Typs können jedoch miteinander kombiniert werden.

#### **Einsatzgebiete:**

Fashion, Tactical, Equipment

## Technische Daten

<b>KÖRPER</b>	<b>Material:</b> Aluminium <b>Farbe:</b> schwarz <b>Finish:</b> ktl beschichtet
<b>CLIPS</b>	<b>Material:</b> Messing <b>Farbe:</b> farblos <b>Finish:</b> poliert
<b>STEG</b>	<b>Material:</b> Edelstahl <b>Farbe:</b> farblos <b>Finish:</b> poliert
<b>BRUCHKRAFT GERADER ZUG</b>	9 kN
<b>BRUCHKRAFT UMREIFUNG</b>	18 kN
<b>GEWICHT</b>	53 g
<b>EMPF. GURTBREITE SCHUBTEIL</b>	25 mm

<b>EMPF. GURTBREITE HAUPTTEIL</b>	25 mm
<b>SCHLITZLÄNGE SCHUBTEIL</b>	12 mm
<b>SCHLITZLÄNGE HAUPTTEIL</b>	4 mm
<b>AUSSENMASS LÄNGE</b>	59 mm
<b>AUSSENMASS BREITE</b>	39 mm
<b>AUSSENMASS HÖHE</b>	10 mm
<b>AUSFÜHRUNG SCHLITZ SCHUBTEIL</b>	verstellbar
<b>AUSFÜHRUNG SCHLITZ HAUPTTEIL</b>	nicht verstellbar
<b>GRÖSSE DER CLIPS</b>	standard
<b>URSPRUNGSLAND</b>	Österreich

 **Patentiert**

<b>NORM</b>	EN ISO 9227
	

