

## HMS RONDO TRIPLELOCK+ SAFELOCK

**Aluminium, eloxiert**

Art.no.: KR52B-Y



Der HMS RONDO erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich einfachen Handlings und fühlbarer Sicherheit. Der runde Querschnitt am oberen Schenkel verhindert eine durch Seilreibung verursachte Kantenbildung und unterstützt zudem eine flüssige Seilführung.

Der HMS RONDO als 3-Wege Autolock+ ist ein Safelock-Karabiner und genießt somit den Status eines Karabiners mit hoher Verschlussicherheit. Aus der normalen geschlossenen Position lässt er sich wie ein 3-Wege Karabiner durch heben, drehen und drücken des Verschlusses öffnen. Darüber hinaus bietet er eine zusätzliche Verriegelungsfunktion, die ein ungewolltes Öffnen nahezu unmöglich macht. Die neue, überarbeitete Version bietet eine verbesserte Handhabung der Verschlussfunktionen.

### Einsatzgebiete:

Sportklettern, Eisklettern, Alpinsport, PSA, Tactical

## Technische Daten

|                                    |                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜGEL</b>                       | <b>Material:</b> Aluminium<br><b>Farbe:</b> gelb<br><b>Finish:</b> eloxiert    |
| <b>SCHNAPPER</b>                   | <b>Material:</b> Aluminium<br><b>Farbe:</b> schwarz<br><b>Finish:</b> eloxiert |
| <b>ROLLE</b>                       | <b>Material:</b> Aluminium<br><b>Farbe:</b> farblos<br><b>Finish:</b> eloxiert |
| <b>GEWICHT</b>                     | 89 g                                                                           |
| <b>LÄNGE</b>                       | 110 mm                                                                         |
| <b>BREITE</b>                      | 72 mm                                                                          |
| <b>BRUCHKRAFT IN LÄNGSRICHTUNG</b> | 23 kN                                                                          |

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>BRUCHKRAFT IN QUERRICHTUNG</b>       | 10 kN                                        |
| <b>BRUCHKRAFT BEI OFFENEM SCHNAPPER</b> | 7 kN                                         |
| <b>VERSCHLUSS</b>                       | 3-Wege+ Autolock                             |
| <b>SCHNAPPERÖFFNUNG</b>                 | 26 mm                                        |
| <b>URSPRUNGSLAND</b>                    | Österreich                                   |
| <b>EAN CODE</b>                         | 9006381027101                                |
| <b>NORM</b>                             | EN 12275:2013 (H), EN 362:2004 (B), UIAA 121 |

